

650				1	1	1	06	LS	1
Famiglia / Family				Albero / Shaft			Rotazione Limitazione cilindrata Rotation Displacement adjustment		
650 : ISO 7653 - Ø 80 - 4fori / holes 651 : ISO 3019-1 SAE C - 4fori / holes - i=114,5				1 : DIN 5462 8x32x36 (ISO14) 2 : SAE C - 14T 12/24 32-4			1 : DESTRA nessuna limitazione RIGHT no adjustment 2 : DESTRA con limitazione (ADJUSTABLE) RIGHT with adjustment 6 : SINISTRA nessuna limitazione LEFT no adjustment 7 : SINISTRA con limitazione (ADJUSTABLE) LEFT with adjustment		
Porte / Ports				Fondello posteriore / Rear cover			Regolatore / Control		
1 : BSPP (GAS) 5 : UNF				1 AX : Assiale / Axial (STANDARD) 2 RV : Radiale verticale SENZA albero passante / Radial vertical WITHOUT thru-shaft 3 PV : Radiale verticale CON albero passante / Radial vertical WITH thru-shaft (TANDEM) 4 RO : Radiale orizzontale SAE SENZA albero passante / SAE radial horizontal WITHOUT thru-shaft 5 PO : Radiale orizzontale SAE CON albero passante / SAE radial horizontal WITH thru-shaft (TANDEM)			LS : LS Load sensing PI : Pressione idraulica / Hydraulic pressure PE : Pressione elettrica / Electric pressure PW : Regolatore a potenza costante / Power control BE : Regolatore differenza pressione costante Constant pressure difference		
							Cilindrata / Displacement		
							06 60 cc 09 90 cc 11 110 cc 13 130 cc 15 150 cc		

Le versioni **ADJUSTABLE**, prevedono una vite di regolazione posteriore che limita la cilindrata della pompa a valori inferiori a quella nominale.
The **ADJUSTABLE** versions consists of a rear setting screw that limits the displacement of the pumps to lower values than the nominal one.



Le pompe con il **FONDELLO POSTERIORE** serie **AX - RV - PV** possono montare i raccordi di aspirazione codice 155xxxxxxx elencati a pagina 47. I raccordi sono da ordinare separatamente alla pompa.
Pumps with the **AX - RV - PV REAR COVER** can be fitted with the suction fittings code 155xxxxxxx listed on page 47. Fittings are to be ordered separately at the pump.



Le pompe con il **FONDELLO POSTERIORE** serie **PO - PV (TANDEM)** possono montare le applicazioni codice 114650xxxxx elencate da pagina 41. Le applicazioni sono da ordinare separatamente alla pompa.
Pumps with the **PO - PV (TANDEM) series REAR COVER** can mount the applications code 114650xxxxx listed from page 41. Applications are to be ordered separately at the pump.