



# Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло - Специально разработано для того, чтобы соответствовать требованиям производителя техники

Разработано для того, чтобы соответствовать жестким требованиям современных высокоэффективных двигателей, включая двигатели Peugeot, Citroen и Fiat и те агрегаты, для которых требуются продукты ACEA C2.

## Proud Drivers Choose Shell Helix

### Область Применения

- Моторное масло Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 предназначено для бензиновых и дизельных двигателей и отвечает требованиям технической сложной внутренней спецификации Peugeot B71 2290 (для автомобилей 2017 года выпуска и старше).
- Разработано специально для современных дизельных двигателей Peugeot, оснащенных сажевыми фильтрами.
- Helix Ultra AP-L 0W-30 может применяться в большинстве двигателей 2018 года выпуска. Пожалуйста, проконсультируйтесь с руководством пользователя.

### Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- ACEA C2
- PSA B71 2290 (для автомобилей 2017 года выпуска и старше).

Для того, чтобы найти подходящий для Вашего автомобиля продукт Shell Helix, воспользуйтесь сервисом Shell LubeMatch на веб-сайте <http://lubematch.Shell.com>

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».

### Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30	
Кинематическая вязкость @100°C	cСт	ASTM D445	10.2
Кинематическая вязкость @40°C	cСт	ASTM D445	59.59
Индекс вязкости		ASTM D2270	162
Динамическая вязкость (MRV) @-35°C	cП	ASTM D4684	11800
Плотность @15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	843.7
Температура вспышки	°C	ASTM D92	233
Температура застывания	°C	ASTM D97	-48

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

### Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

#### • Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в областях применения, Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который который можно получить у представителя «Шелл».

- **Берегите природу**

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.