



ООО «Лидер Торговый Дом»
 г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, д.15
 тел.: 8 (863) 201-77-99, 201-72-75
 сот.: 8 (928) 100-27-22, 8 (928) 108-94-72, 8 (928) 108-94-58

Филиал: ст. Динская ул. Краснодарская, 89А/1
 тел. сот. 8 (938) 406-38-36

Прайс-лист от 15.05.2024

ПЛИТЫ ГОСТ - МИНЕРАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (на основе базальтовых пород)

Наименование материала	Плотность (кг/м3)	Упаковка, м3	Цена со склада
			до 100 т.р.
РОКЛАЙТ - Ненагружаемые конструкции, каркасные конструкции	35	0,288-8плит	5546
		0,432-12плит	
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ - Средний слой в слоистых кладках	45	0,432	6981
		0,288м3-50/100	
ТЕХНОАКУСТИК - Звукоизоляция	38-45	0,432-50/100	7159
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ - Вентилируемые фасады	80	0,216	15328
ТЕХНОФАС Коттедж - Фасады под штукатурку	95-115	0,18	19262
ТЕХНОФАС Оптима - Фасады под штукатурку	110-130	0,18	21322
ТЕХНОФАС Эффект - Фасады под штукатурку	135	0,18	22761
ТЕХНОФАС - Фасады под штукатурку	145	0,18	24756
ТЕХНОРУФ Н30 - Нижний слой плоской кровли	110	0,216	22019
ТЕХНОРУФ 45 - Плоская кровля в один слой	145	0,18	32505
ТЕХНОРУФ В60 - Верхний слой плоской кровли	180	0,144	37019
ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ - Верхний слой плоской кровли 30мм	110	0,1728 - 8плит	25207
ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ - Верхний слой плоской кровли 40мм	110	0,1728 - 6плит	24003

КАМЕННАЯ БАТА - UMATEX TERMO (АНАЛОГ PAROC)

Наименование материала	Плотность (кг/м3)	Упаковка, м3	Цена со склада
			до 100 т.р.
UMATEX TERMO Smart (XL) ВР/24 16 (11,52м2) 1200x600x50мм	30	0,576 - 16 плит	5340
UMATEX TERMO Smart (XL) ВР/24 8 (5,76м2) 1200x600x100мм	30	0,576 - 8плит	5214

ПЕНОПЛЕКС ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ

Наименование материала	Размер, мм	Плит в упаковке	Упаковка, м3	до 100т.р.
Пеноплекс 20мм	20*585*1185	20шт	0,278	10973
Пеноплекс 30мм	30*585*1185	13шт	0,270	10742
Пеноплекс 40мм	40*585*1185	10шт	0,277	10626
Пеноплекс 50мм	50*585*1185	8шт	0,278	10280

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ ТЕХНОПЛЕКС

ТЕХНОПЛЕКС ТЕХНИКОЛЬ группа горючести Г4 прочность на сжатие не менее 0,20 МПа форма кромки: 30, 50 мм - L , 20 мм- прямая	20*600*1200мм	20шт	0,288	10441
	30*580*1180мм	13шт	0,267	10454
	40*580*1180мм	10шт	0,274	10381
	50*580*1180мм	8шт	0,274	9718
	100*580*1180мм	4шт	0,274	10854
	FAS 50*580*1180мм	8шт	0,274	10002

ТЕХНИКОЛЬ XPS CARBON

XPS CARBON ECO группа горючести Г4 прочность на сжатие не менее 0,28 Мпа форма кромки: 30,40,50,100L (уступом) 20 (прямая)	20мм	20шт	0,288	10300
	30мм	13шт	0,267	9900
	40мм	10шт	0,274	9900
	50мм	8шт	0,274	9200