

# iQ7-W8

ISO 8,200 lumens, WUXGA, 3 X LCD laser phosphor projector



- **Excellent image quality**
- **Excellent integration ability**
- **Guaranteed service and support**

The iQ7 series expands Barco's projector product portfolio and provides optional models with 2 brightness levels. It opens up possibilities for a wider range of applications, while still relying on the valuable Barco service and support.

The laser light source not only guarantees good image quality, but also has lower maintenance costs than most bulb projectors on the market.

## Технические характеристики

## IQ7-W8

Общие характеристики	
Тип проектора	3 X LCD laser phosphor projector
Разрешение	1,920 x 1,200 (WUXGA) -0.76" LCD
Яркость	8,200 ISO lumen*
Уровень контрастности	Extreme black: 100,000:1 □Full on/Full Off, Dynamic ON□
Однородность яркости	80%
Форматное соотношение	16:10
Тип объектива	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
Сдвиг оптической линзы	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): Manual or Motorized zoom and focus Motorized lens shift
Коррекция цвета	No
CLO (постоянная светоотдача)	No
Источник света	Laser phosphor
Срок службы лазера	20,000hrs
Ориентация	360° rotation, no restrictions
3D	No
Обработка изображений	Embedded warp
Коррекция трапециевидных искажений	Yes
Ввод	VGA x 1/ HDMI 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
Разрешения входного сигнала	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz or 3,840 x 2,160 @ 30Hz
Контроль	IR, RS232, RJ45
Соединение сети	10/100 Ethernet, RJ45
Требования к источнику питания	100-240V / 50-60Hz
Энергопотребление	655W□220-240VAC, Typical□
Потребляемая мощность в режиме ожидания	less than 0.5W
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	32.1dB □Normal Mode)
Рабочая температура	0□-40□
Температура при хранении	-10□-50□
Допустимая влажность	20%-85%
Влажность при хранении	10%-85%
Габариты (WxLxH)	600mm x 218mm x 503mm
Вес	24KG
Стандартные аксессуары	Power cord, wireless remote control
Сертификаты	CCC/CECP/CEL
Гарантия	*1:Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards *2: ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

Создано: 04 Jul 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).