

AIMOL Foodline Gear PAG 460

Синтетическое редуторное и цепное масло для пищевой и фармацевтической промышленности

ОПИСАНИЕ

AIMOL Foodline Gear PAG - серия высококачественных полностью синтетических редуторных масел с удлинённым интервалом замены для оборудования пищевой промышленности. Вырабатывается на основе полиалкиленгликолей (ПАГ) и особенно рекомендуется для смазки цепей привода, конвейерных цепей, редуторов и других трансмиссий. Обеспечивает превосходные эксплуатационные и противоизносные свойства, высокую окислительную стабильность и низкую температуру застывания. Обладает стойкостью к механическому сдвигу, показывает высокую стойкость к старению и имеет отличные вязкостно-температурные характеристики. Обладают хорошей прилипающей способностью и поэтому предотвращают износ механизмов от износа во время запуска оборудования. Масла серии Foodline Gear PAG полностью соответствуют требованиям пищевых стандартов, Kosher, NSF H1 для безопасного случайного контакта с продуктами питания.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Foodline Gear PAG предназначено для смазки редуторов, червячных передач, циркуляционных систем, подшипников и цепей (до 240°C). Особенно рекомендуется для работы в сильно обводненных условиях, так как не взаимодействует с водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт ни в коем случае нельзя смешивать с минеральными маслами или синтетическими маслами на другой, не полиалкиленгликолевой основе. Поэтому механизмы должны быть тщательно очищены (промыты) от ранее использовавшегося продукта перед применением AIMOL Foodline Gear PAG.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экстремально высокая окислительная стабильность, увеличивающая срок службы масла
- Превосходная устойчивость к воде, полное водоотделение гарантирует сепарацию масла от воды
- Обладает хорошей адгезией (прилипаемостью)
- Легко проникает в цепные соединения, что уменьшает износ и увеличивает срок службы цепи
- Не скапывает
- Защищает от коррозии даже в присутствии щелочных материалов
- Экстремально широкий температурный диапазон применения
- Отличная стойкость к высоким нагрузкам

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL Foodline Gear PAG удовлетворяет требованиям допусков:

- NSF H1
- Kosher
- Halal
- DIN 51517 Part.3 (CLP)
- Flender BA T 7300 A + B
- David Brown Type G lubricant

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	1065
Кинематическая вязкость при 40 °С, сСт	ASTM D445	470
Пенообразование, мл (Часть I, II, III)	ASTM D892	0/0/0
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	ASTM D2783	>180
Коррозия стали по ASTM	D665A	Соотв.
Диаметр пятна износа за 1 ч при 40 кг, мм	ASTM D2783	<0.4
Коррозия меди в течение 3ч и 100°C	ASTM D130	1b
FZG степень отказа (DIN 51354)	DIN 51354	12
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	266
Индекс вязкости	ASTM D2270	252
Температура застывания, °С	ASTM D97	-36

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.