

KRAFFA

Пена монтажная всесезонная бытовая 55



Высококачественная пена предназначена для монтажа дверных и оконных блоков, подоконников, прочих технических коммуникаций, для заполнения свободного пространства, трещин, щелей; для герметизации швов и прочего применения в области профессионального монтажа.

Объем: 1000мл (700гр)

Характеристики:

- Производительность до 55 литров*
- Отличные термо- и звукоизоляционные свойства
- Отсутствие деформации в конструкциях (низкое вторичное расширение)
- Хорошая адгезия к большинству строительных материалов
- Устойчивость к плесени и влаге + не разрушает озоновый слой
- Время застывания до предварительной обработки – до 45 минут*
- Термоустойчивость застывшей пены в диапазоне от -40°C до +90°C

Применение: рекомендуемая t применения от -10°C до +30°C, рекомендуемая t° баллона не ниже +10°C (оптимальная +20°C). Слишком холодный баллон выдержать при комнатной t° в течение 24 часов. Пену необходимо наносить на предварительно очищенные поверхности от пыли, грязи, льда, жировых и прочих загрязнений.

Время полного застывания – 24-48 часов.

Застывшую пену рекомендуется защитить от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Состав: полиметилениполифениленизоцианат, полиольный компонент, пропеллент.

Хранение: хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре окружающей среды от +5°C до +25°C.

Срок годности – 18 месяцев с даты изготовления (указано на дне баллона).

Утилизация: утилизировать содержимое и/или его контейнер с помощью системы раздельного сбора, установленного в Вашем городе. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования.

ТУ 2257-001-31846334-2015

*при температуре 23°C и относительной влажности 50%