



## RedLub Synth WT OIL



30 ml

Универсальное синтетическое масло на основе Полиальфаолефина (ПАО) со специальным комплексом присадок. Обладает высокими противоизносными и антикоррозионными свойствами и широким рабочим диапазоном температур. Подходит для удлиненных интервалов замены. Умеренная влагостойкость, совместимо с большинством пластмасс и эластомеров.

Таблица основных свойств

Стандарт	Показатель	Значения
	Цвет	Бесцветное
	Базовое масло	Полиальфаолефин
	Специализированный пакет присадок	
	Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +140
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	32
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	6
DIN 51807	Водостойкость (3 ч, 90 °С), степень эмульгирования	1
DIN ISO 7120	Защита от коррозии (сталь, дистиллированная вода, 60 °С, 24 ч.)	Пройдено
	Температура застывания °С	-55

**Наносить смазку** следует на очищенный узел трения при помощи кисти или микро-шпателя.

**Срок годности** указан на упаковке продукции.

**Ограничения** перед серийным применением, рекомендуется, предварительное тестирование на совместимость с уплотнительными материалами

**Условия хранения** хранить, при температуре не выше +40, избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи горючих веществ. Не хранить вблизи кислот, кислородных баллонов и другими сильными окислителями, газами и легкогорючими веществами.

**Меры предосторожности** беречь от источников нагревания, искр или открытого огня.