

RAVENOL Multi ATF HVS Fluid

Kategorie: Getriebeöl für Automatikgetriebe

Artikelnummer: 1211144



1L | 1211144-001

4L | 1211144-004

10L | 1211144-010

20L | 1211144-020

60L | 1211144-060

208L | 1211144-208

RAVENOL Multi ATF HVS Fluid ist ein synthetisches Multifunktions-Automatikgetriebeöl ATF auf Basis hochentwickelter Synthesetechnologie für längste Wechselintervalle für automatische Getriebe und Schaltgetriebe, in Drehmomentwandlern und zahlreichen Servolenkungen.

RAVENOL Multi ATF HVS Fluid ist geeignet für maximale Wechselintervalle in Automatikgetrieben, Lenk- und Kupplungssystemen, Hydrauliken und Nebenantrieben von PKW und Nutzfahrzeugen, wenn ein Öl hoher Viskosität erforderlich ist.

Eigenschaften

- Sehr gutes Schmiervermögen auch bei tiefen Temperaturen im Winter
- hohen, stabilen Viskositätsindex
- Sehr niedrigen Fließpunkt
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Gut abgestimmte Reibwerteigenschaften
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien
- Neutrales Verhalten durch Inhibierung gegenüber Nicht-Eisen-Metallen

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe	rot		VISUELL
Viskosität bei 100 °C	7,0		DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	37,1		DIN 51562-1
Viskositätsindex VI	153		DIN ISO 2909
Brookfield Viskosität bei -40 °C	18.930		ASTM D2983
Pourpoint	-45		DIN ISO 3016
Flammpunkt	230		DIN 51757
Cu-Korrosion bei 121 °C	1 b		ASTM D130

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

31.03.2022