



E-mail: sales@rks-masla.ru

Тел.: +7 495 286 74 09

Сайт: www.rks-masla.ru

Масло вазелиновое (лампадное) высшего сорта (вязкость 15)

Вазелиновое (лампадное) масло - очищенная фракция нефти без вредных веществ и их соединений. В результате очистки масло получает максимально низкое содержание серы, что влияет на отсутствие запаха. Благодаря этому вазелиновое масло может использоваться в медицине и косметологии.

Также вазелиновое масло может использоваться как лампадное. Хорошие низкотемпературные свойства позволяют маслу оставаться жидким при отрицательных температурах, а низкая вязкость способствует легкому протеканию через фитиль, в следствие чего горение получается постоянным, ярким и равномерным.

	Наименование показателя	Фактическое значение	Метод испытания
1	Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	
2	Вязкость кинематическая при температуре: 40°C, мм²/с	15	ГОСТ 33
3	Температура застывания, °C	минус 30	ГОСТ 20287
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	202	ГОСТ 4333
5	Плотность при температуре 20°C, г/см³	837	ГОСТ 3900
7	Содержание воды, % масс.	отсутствие	ГОСТ 2477