

# Техническая карта

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



## ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА T11

| Вес   | Номер артикула |
|-------|----------------|
| 150 г | 10092          |
| 1 кг  | 10093          |
| 3 кг  | 11254          |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**T11** – полировальная паста, которая предназначена для полирования полиэфирных (PE), полиуретановых (PU), акриловых и водных лаков. Быстро устраняет дефекты после шлифования наждачной бумагой P1200, обеспечивая высокое качество ЛКП. Содержащиеся высококачественные абразивные минералы, гарантируют достижение высокого глянца без чрезмерного нагревания поверхности. Паста не засыхает и сохраняет стабильность даже при высоких летних температурах окружающей среды.

**Не содержит силикона и наполнителей!**

### ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Плотность: 1,23 г/см<sup>3</sup>
- Цвет: белый
- Сила резания: 9/10
- Степень глянца: 6/10
- Полирование: ручная обработка, машинная обработка (ротационная шлифмашина, эксцентриковая шлифмашина)

**TROTON Sp. z.o.o**

Адрес: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Тел.: +48 94 35 123 94

Тел./Факс: +48 94 35 126 22 Website: [www.troton.com.pl](http://www.troton.com.pl); [www.new.brayt.eu](http://www.new.brayt.eu) E-mail: [troton@troton.com.pl](mailto:troton@troton.com.pl)

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ BRAYT**

- губка белая «Profi» Brayt
- овчина желтая тип «D» Brayt
- овчина белая тип «ММ» Brayt
- полировальник для удаления шагрени «Джинс» Brayt

**ПРИМЕНЕНИЕ**

- Нанести пасту на элемент или полировальник.
- На минимальных оборотах распределить пасту по всей полируемой поверхности.
- Работая при небольшом нажиме, постепенно увеличить обороты до максимальных 1800 об./мин. ( В большинстве случаев достаточно 1300 об./мин.).
- Полировать до момента устранения дефектов, уменьшая обороты и нажим.
- Для удаления голограмм, на «второй шаг», рекомендуем применять с доводочными полировальниками эмульсию T2 Антиголограмма и удаление микродефектов.
- После окончания полирования остатки пасты удалить салфеткой из микрофибры.
- Лучше всего полировать при помощи полировальников из овчины или хлопка.  
Некоторые поролоновые полировальники могут „заклеиваться”, поэтому рекомендуются рифленные губки.
- При полировании вручную применяется салфетка из микрофибры.

**ХРАНЕНИЕ**

Паста наиболее эффективно действует имея температуру 15 - 25<sup>0</sup>С.  
Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 - 45<sup>0</sup>С.

**Не замораживать! Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!**

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

24 месяца от даты производства.

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** информация, содержащаяся в Технической карте, является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет

**TROTON Sp. z.o.o**

Адрес: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Тел.: +48 94 35 123 94

Тел./Факс: +48 94 35 126 22 Website: [www.troton.com.pl](http://www.troton.com.pl); [www.new.brayt.eu](http://www.new.brayt.eu) E-mail: [troton@troton.com.pl](mailto:troton@troton.com.pl)

ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой Технической карте. Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.