

Ручная лебедка KIWI WINCH

Руководство по установке и эксплуатации



СМТ10

Максимальная нагрузка	455 кг
Редукция	4.1:1
Материал	оцинкованная сталь
Длина троса/стропа	10 м
Диаметр троса	6 мм

СМТ12

Максимальная нагрузка	545 кг
Редукция	4.1:1
Материал	оцинкованная сталь
Длина троса/стропа	10 м
Диаметр троса	6 мм

Руководство пользователя:

- 1 Храповой переключатель — у этого храпового переключателя есть 3 положения: верхнее положение — для вытягивания, нижнее положение — для отпускания, среднее положение — для установки и отпускания, **но его можно использовать только в ненагруженном состоянии**. Когда лебедка загружена, крепко держите рукоятку, если хотите изменить положение переключателя.
- 2 Перед использованием установите лебедку на твердую и ровную поверхность. Чтобы установить ее, установите храповой переключатель в среднее положение и вытяните трос, пока не станут видны отверстия в нижней части основания. Затем используйте не менее 3 комплектов болтов 3/8 дюйма и стопорных гаек в виде треугольника, чтобы закрепить основание на поверхности. При необходимости используйте дополнительную металлическую или деревянную доску.
- 3 Затем установите пусковую рукоятку на ось болтом с гайкой.
- 4 Установите переключатель с храповым механизмом в верхнее положение и поверните рукоятку по часовой стрелке, чтобы заблокировать. Установите переключатель с храповым механизмом в нижнее положение и поверните рукоятку против часовой стрелки, чтобы разблокировать.

ОСТОРОЖНО:

- 1 Никогда не перегружайте лебедку.
- 2 Эта лебедка предназначена для тяги, а не для подъема.
- 3 Никогда не подносите руку или что-либо еще к шестерне, ободу и тросу.
Всегда надевайте перчатки при использовании лебедки.
- 4 Никогда не пытайтесь ремонтировать или разбирать лебедку при возникновении неисправности.
Обратитесь за помощью к механику или специалисту.
5. При замене троса убедитесь, что конец троса проходит через 4 отверстия сбоку на ободу, и привяжите

ручку или приварите конец троса, чтобы предотвратить его выпадение.
6 Используйте смазку для осей и шестерен перед длительным хранением.

Контакты:

Телефон: +7 (499) 110 14 70
E-mail: zakaz@albatros-yamaha.ru

Импортер ООО «Альбатрос»