

# ANDALUSIA

ANDALUSIA STANDART - рельефная декоративная паста. Материал легко наносится и позволяет создавать покрытия, напоминающие состаренные стены, поверхность камня, бетон. Обладает высокой воздухопроницаемостью.

ANDALUSIA BIG - рельефная декоративная паста. Легко наносится и создает рельеф до нескольких сантиметров. Материал имеет минимальную усадку. Позволяет создавать объемные покрытия. Обладает высокой воздухопроницаемостью.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Для внутренних работ. Перед применением тщательно перемешать материал. При необходимости разбавить водой до желаемой степени концентрации. Возможно нанесение кельмой, шпателем или валиком в один или несколько слоев. Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.13330.2017.

**РАЗБАВЛЕНИЕ:** не более 5%.

**РАЗБАВИТЕЛЬ:** вода.

**РАСХОД:** 1-2 кг/м<sup>2</sup>.

**ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ:** Наносить материал при температуре от +15°C до +30°C. Относительная влажность воздуха не более 65%.

Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** Высыхание одного слоя: ANDALUSIA STANDART 4-8 часов / ANDALUSIA BIG 8-48 в зависимости от толщины слоя. Все заявленные свойства покрытие приобретает после 20 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюденном температурно-влажностном режиме время высыхания может быть увеличено.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ:** Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения. Если в помещении производятся ремонтные работы, окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой.

**ТИП СВЯЗУЮЩЕГО:** Водоразбавляемая акриловая дисперсия.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре.

Банки с материалом не переворачивать. Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:** 24 месяца от даты изготовления.

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

TU 5772-002-5405452734-2019 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

## ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция **ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ**
- при колеровке возможны незначительные отклонения в цвете
- колеровка разных партий материала, а также материала в тарах разного объема может иметь незначительные погрешности в цвете
- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец, утвердить цвет и технику нанесения краски / декоративного покрытия
- ВСЕ материалы производителя KAMENEVGROUP рекомендуется наносить на впитывающие грунтованные основания. В качестве грунтовочного состава рекомендуется использовать продукт PRIMER QUARTZ KAMENEVGROUP.
- За качество поверхности красок / декоративных покрытий, нанесенных на иные грунтовочные составы, производитель KAMENEVGROUP ответственности не несет
- находящийся в открытой банке, а также разбавленный водой продукт не выдерживает длительного хранения

Производитель: ООО «Каменевгрупп»  
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская 9  
тел. (495) 197-77-00  
тел. (383) 34-99-555  
[www.kamenevgroup.com](http://www.kamenevgroup.com)