

GLAZE

Защитное финишное декоративное покрытие на акриловой основе. Используется для дополнительной защиты тонкослойных декоративных покрытий KAMENEVGROUP: LOUNGE, FUSION, VINTAGE, LUXE. Для защиты декоративных фактур KAMENEVGROUP со средним и высоким рельефом: CLASSIC, BAROCCO, ANDALUSIA, TRAVERTINE, CONCRETE, FACADE PLASTER. Не меняет цвет покрытия, имеет легкий сатиновый блеск.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.

Перед применением тщательно перемешать материал. Возможно нанесение валиком, оборудование воздушного и безвоздушного нанесения, в один или несколько слоев. Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.13330.2017.

РАЗБАВЛЕНИЕ: не более 20%.

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.

РАСХОД: 10-20 м²/л.

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ: Наносить при температуре от +15°C до +30°C.

Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхание одного слоя покрытия 4-6 часов.

Все заявленные свойства покрытие приобретает после 20 суток с момента

высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюденном

температурно-влажностном режиме время высыхания может быть увеличено.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения. Если в помещении производятся ремонтные работы, поверхность с декоративным покрытием необходимо укрывать защитной пленкой.

ТИП СВЯЗУЮЩЕГО: Водоразбавляемая акриловая дисперсия.

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре.

Банки с материалом не переворачивать.

Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца от даты изготовления.

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

TU 2316-001-5405452734-2019 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец, утвердить цвет и технику нанесения краски / декоративного покрытия
- находящийся в открытой банке, а также разбавленный водой продукт не выдерживает длительного хранения
- способ ухода: губка + мыльный раствор
- для очистки поверхности нельзя использовать щетки / жесткие губки / абразивные чистящие средства

Производитель: ООО «Каменевгрупп»
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская 9
тел. (495) 197-77-00
тел. (383) 34-99-555
www.kamenevgroup.com