

NAUTILUS

NAUTILUS MAT - матовое флоковое декоративное покрытие.

NAUTILUS SILVER - флоковое декоративное покрытие с легким перламутровым эффектом.

Материал основан на многочисленных вкраплениях белых нерастворимых флокул, образующих ковер из мелких раковин, подобных смеси песка на пляже.

Легко наносится в один слой.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.

Перед применением тщательно перемешать материал. При необходимости разбавить водой до желаемой степени концентрации. Материал необходимо наносить на впитывающую, сухую, предварительно грунтованную и окрашенную поверхность, без признаков пыления и осыпания.

В качестве грунта рекомендуется использовать PRIMER QUARTZ KAMENEGROUP, в качестве основы BASIS MAT / TOP-SATIN / TOP-MAT KAMENEGROUP.

Возможно нанесение кистью, кельмой, шпателем в один или несколько слоев.

Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.13330.2017.

РАЗБАВЛЕНИЕ: не более 5%.

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.

РАСХОД: 4-5 м²/л.

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ: Наносить при температуре от +15°C до +30°C.

Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхание одного слоя покрытия 4-6 часов.

Все заявленные свойства покрытия приобретает после 20 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюденном температурно-влажностном режиме время высыхания может быть увеличено.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения.

Если в помещении производятся ремонтные работы, поверхность с нанесенным декоративным покрытием необходимо укрывать защитной пленкой.

ТИП СВЯЗУЮЩЕГО: Водоразбавляемая акриловая дисперсия.

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре.

Банки с материалом не переворачивать. Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца от даты изготовления.

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

TU 2316-001-5405452734-2019 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция **ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ**

- при колеровке возможны незначительные отклонения в цвете

- колеровка разных партий материала, а также материала в тарах разного объема может иметь незначительные погрешности в цвете

- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец, утвердить цвет и технику нанесения краски / декоративного покрытия

- **ВСЕ** материалы производителя KAMENEGROUP рекомендуется наносить на впитывающие грунтованные основания. В качестве грунтовочного состава рекомендуется использовать продукт PRIMER QUARTZ KAMENEGROUP.

За качество поверхности красок / декоративных покрытий, нанесенных на иные грунтовочные составы, производитель KAMENEGROUP ответственности не несет

- находящийся в открытой банке, а также разбавленный

водой продукт не выдерживает длительного хранения

- способ ухода: губка + мыльный раствор

- для очистки поверхности нельзя использовать щетки /

жесткие губки / абразивные чистящие средства

Производитель: ООО «Каменевгрупп»

630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская 9

тел. (495) 197-77-00

тел. (383) 34-99-555

www.kamenevgroup.com