

TOP-PROTECTION

TOP-PROTECTION - высокопрочный, водостойкий, однокомпонентный, силикон-уретановый лак для защиты декоративных покрытий, в том числе полов в коммерческих и жилых помещениях, детских, образовательных и медицинских учреждениях, на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности. Создает нескользящую гладкую поверхность с сатиновым или глянцевым эффектом. Легко наносится и реставрируется, не имеет резкого запаха. Обладает высокой адгезией к впитывающим основаниям. Не требует разбавления.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- перед нанесением отшлифовать поверхность (при необходимости), удалить загрязнения и пыль
- аккуратно перемешать материал, без использования миксера, во избежание попадания воздуха
- наносить валиком с коротким ворсом в два или более слоя, на сухое, крепкое, впитывающее основание
- каждый последующий слой наносить не менее чем через 12 часов
- наносить при температуре не ниже +5°C

РАСХОД: 8-12 м²/л в два слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 24 часа при температуре +20°C и относительной влажности 65%. Все заявленные свойства покрытие приобретает после 3 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения.

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре.

Банки с материалом не переворачивать. Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца от даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Избегать попадания на открытые участки кожи и слизистые. При попадании материала в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проведении работ пользоваться защитной одеждой, очками и перчатками.

УТИЛИЗАЦИЯ: жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. ТУ 20.30.22-044-49075239-2020 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция **ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ**
- не разбавлять продукт водой
- не нагревать, высыхание должно происходить естественным образом
- не наносить на влажные поверхности
- не мыть инструмент водой, после использования лака Top-Protection
- не выливать в канализацию, водоемы или на почву
- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец, утвердить цвет и технику нанесения декоративного покрытия
- находящийся в открытой банке или начатый продукт, после попадания воздуха, не выдерживает длительного хранения
- способ ухода: влажная уборка с применением различных моющих средств

Производитель: ООО «Каменевгрупп»
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская 9
тел. (495) 197-77-00
тел. (383) 34-99-555
www.kamenevgroup.com