

# TOP-MAT

Глубокоматовая износостойкая акриловая краска с бархатистым тактильным и визуальным эффектом, идеально подходит для потолков и стен с большой площадью. TOP-MAT выдерживает многократную влажную уборку. Выпускается в двух базах (А / С). Яркие и темные цвета могут иметь меньшую укрывистость, что не является браком.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ. Перед применением тщательно перемешать материал. Продукт необходимо наносить на впитывающую, сухую, грунтованную поверхность, без признаков пыления и осыпания в один или несколько слоев. Для работы рекомендуется использовать кисть, валик, оборудование безвоздушного и воздушного нанесения.

Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.13330.2017.

**РАЗБАВЛЕНИЕ:** BASE A не более 10% / BASE C не более 5%.

**РАЗБАВИТЕЛЬ:** вода.

**РАСХОД:** 4-6 м<sup>2</sup>/л.

**СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА:** глубокоматовая 2,4% @60° / 4,8% @85°.

**ПЛОТНОСТЬ:** 1,45 -1,61 кг/л.

**СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ:** 10 000 двойных проходов по DIN EN ISO 11998.

**ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ:** Наносить при температуре от +15°C до +30°C. Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток от начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** Высыхание одного слоя краски 4-6 часов.

Все заявленные свойства покрытие приобретает после 20 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюденном

температурно-влажностном режиме время высыхания может быть изменено.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ:** Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения. Если в помещении производятся ремонтные работы, окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой.

**ТИП СВЯЗУЮЩЕГО:** Водоразбавляемая акриловая дисперсия.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре.

Банки с материалом не переворачивать. Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:** 24 месяца от даты изготовления.

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

TU 20.30.11-003-38794474-2022 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

## ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция **ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ**
- при колеровке возможны незначительные отклонения в цвете
- колеровка разных партий материала, а также материала в тарах разного объема может иметь незначительные погрешности в цвете
- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец, утвердить цвет и технику нанесения краски / декоративного покрытия
- ВСЕ материалы производителя KAMENEVGROUP рекомендуется наносить на впитывающие грунтованные основания. В качестве грунтовочного состава рекомендуется использовать продукт PRIMER WHITE / STRONG KAMENEVGROUP. За качество поверхности красок / декоративных покрытий, нанесенных на иные грунтовочные составы, производитель KAMENEVGROUP ответственности не несет
- находящийся в открытой банке, а также разбавленный водой продукт не выдерживает длительного хранения
- способ ухода: губка + мыльный раствор
- после проведения очистки поверхности краски может проявиться незначительный блеск, что не является браком
- для очистки поверхности нельзя использовать щетки / жесткие губки / абразивные чистящие средства

Производитель: ООО «Каменевгрупп»  
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская 9  
тел. (495) 197-77-00  
тел. (383) 34-99-555  
[www.kamenevgroup.com](http://www.kamenevgroup.com)