

# RESEARCH. INNOVATION. PRODUCTION.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# AIMOL COMPRESSOR OIL S

Беззольное компрессорное масло

#### ОПИСАНИЕ

AIMOL Compressor Oil S – высококачественное минеральное компрессорное масло. Удовлетворяет DIN VDL. спецификации 51506 Максимальная температура нагнетания 220°C. Разработано для использования в тех случаях, когда воздух насыщен влагой (водой/паром). Обеспечивает долгий срок службы компрессора благодаря компонентам, уменьшающим износ, коррозию, отличная стойкость к

AIMOL Compressor Oil S обеспечивает надежность в работе по причине низкой температуры текучести, высоким противоизносным свойствам и окислительной стабильности. Не забивает фильтры и обеспечивает превосходное водоотделение. Не агрессивен к краскам. AIMOL Compressor Oil S обеспечивает отличную производительность, чистую работу системы, низким трением. Показывает прекрасные результаты в тестах как на окисление (TOST), так и на противоизносном

(ЧШМ, FZG). Кроме того, масло подходит для компрессоров, работающих в суровых условиях.

# ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Compressor Oil S предназначено для винтовых воздушных компрессоров с впрыском масла и для некоторых типов центробежных воздушных компрессоров.

# СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Compressor Oil S выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- DIN 51506 VBL, VCL & VDL
- ISO-L DAA/DAB/DAG/DAH
- DIN 51524 HLP
- Vickers I-286-S
- AFNOR NFE 48-603 категория НМ
- Класс чистоты 21/19/16 (ISO 4406)

#### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	S 46	S 68
Плотность при 20°C, г/мл	ASTM D1298	0,856	0.875
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	220	220
Температура застывания, °С	ASTM D97	-36	-21
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	ASTM D445	45.2	71.4
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	ASTM D445	7.6	9.1
Индекс вязкости	ASTM D2270	135	102
Тест на противоизносные свойства FZG, ступень отказа	_	>12	>12
Окислительная стабильность, ч	ASTM D943	>3200	>3200

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания АІМ b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 30.09.2021



Телефон: +7 705 755-90-55

WhatsApp: +7 705 755-90-55

arsenal-oil.kz