

ОГНЕУПОРНЫЙ ШНУР ШКН И ШКН(Х) ЭКОВУЛ

Эффективная защита деформационных швов от проникновения огня, дыма и угарных газов. Класс горючести НГ. Для швов от 2 до 60 мм.



Противопожарная преграда

Противопожарная преграда ШНУР ЭКОВУЛ марок ШКН и ШКН(Х) - это специально разработанное комплексное решение, состоящее из произведенного кремнеземного жгута с огнеупорным наполнением из кремнеземной нити или кремнеземного холста.

Поставляется в форме цилиндрического гибкого и эластичного шнура, диаметром от 2 мм до 60 мм.

Назначение

Противопожарные шнуры ЭКОВУЛ препятствуют распространению пожара через деформационный шов. При пожаре противопожарный шнур ограничивает возможную площадь горения, не давая пламени пройти через шов, предотвращая распространение огня на другие этажи и в другие помещения, тем самым значительно снижая ущерб от пожара.



Применение

- швы на кровле, в полах, стенах, перекрытиях, перегородках
- горизонтальные и вертикальные швы
- деформационные швы, температурные швы, усадочные швы
- швы между несущими и ненесущими конструкциями
- швы в кирпичной/каменной кладке
- швы в строительных конструкциях любого типа, в том числе из монолитного и сборного железобетона, кирпича и т.д.
- швы между сборными элементами фасада

Дополнительно: применяется как уплотнительный огнестойкий шнур для печи и котла



Собственное производство. Сертификаты. Класс горючести НГ (негорючий). Экологичный. SiO₂-96-98%

ШКН – огнестойкий шнур более плотный и упругий, с наполнением из кремнеземных нитей

ШКН(Х) – огнестойкий шнур более эластичный, с наполнением из кремнеземного холста

Диаметры шнуров от 2 до 60 мм. В наличии и под заказ. Любые объемы. Температура применения +1100С

www.ekowool.ru // [+74997075509](tel:+74997075509) // info@ekowool.com

ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕУПОРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ