



## LIGHT SUEDE ШИРОКИЙ

Мягкий бархатистый оттенок легкой замши создает спокойный фон в любой обстановке. Light Suede Wide - это широкий однополосный паркет из коллекции Life. Спокойная сортировка древесины с редкими сучками и аутентичным внешним видом. Четырехсторонняя микро-фаска придает доске классический вид. Инновационный матовый лак устраняет блики и защищает дерево от повседневного износа.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|                        |   |
|------------------------|---|
| Артикул                | LTCLRW3002-150  |
| Код EAN                | 7393969107419   |
| Покрытие               | Матовый лак   |
| Особые обработки       | Микро-фаски по 4 сторонам   |
| Размеры                | 1810 x 150 x 7 mm   |
| Вес упаковки           | 20,8 kg   |
| Площадь упаковки       | 3,258 m <sup>2</sup><br>175,932 m <sup>2</sup>                                |
| Информация об упаковке | Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда. |

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Сортировка с небольшими вариациями цвета. Допускаются малочисленные сучки небольшого размера.

### ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени.

### ФАКТЫ

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Древесина верхнего слоя    | Дуб                                 |
| Дизайн                     | 1-полосный                          |
| Сортировка                 | Calm                                |
| Ассортимент                | Kährs Life                          |
| Коллекция                  | Life Collection                     |
| Возможность шлифовки       | отсутствует                         |
| Натуральный цвет/Тонировка | Тонированный                        |
| Замковая система           | Woodloc® 5G                         |
| Подогрев пола              | да                                  |
| Гарантия                   | 15 лет                              |
| Верхний слой               | Твердая древесина                   |
| Толщина верхнего слоя      | 0,6 mm mm                           |
| Материал среднего слоя     | HDF                                 |
| Толщина                    | 7 mm                                |
| Метод укладки              | приклеивание к основанию, плавающий |
| Resistance to indentation  | >40 Newton/mm2                      |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |             |                            |
|---|-------------|----------------------------|
| Влажность                                       | EN13183     | 7%±2%                      |
| Минимальная средняя плотность кг/м <sup>3</sup> |             | >800 kg/m <sup>3</sup>     |
| Огнестойкость                                   | EN13501-1   | Cfl-s1                     |
| Формальдегидная эмиссия                         | EN717-1     | E1                         |
| Содержание пентахлорфенола                      | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n<br>NPD         |
| Теплопроводность                                | EN12664     | 0,134 W/mK                 |
| Тепловое сопротивление                          |             | .0533 (m <sup>2</sup> K/W) |
| Биологическая устойчивость                      | EN350-2     | Class 1                    |
|   |             | Compliant                  |



### Описания и изображения

*Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.*