

# Шлифмашина прямая

## GD0603

240 Вт • 28 000 об/мин • 6 мм

**Компактная шлифмашина для обработки поверхностей с возможностью подвеса**

Компактный корпус для многоцелевого применения. Высокая скорость (28 000 об / мин) и малый вес для удобной и максимально производительной работы. Задняя скоба для подвеса на рабочем месте.



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	240 wattage
Частота холостого хода	28 000 min <sup>-1</sup>
Максимальный размер цанги	6 mm
Шлифовальные шарошки	19 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	2,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	0,97 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	289 x 64 x 67 mm

EAN 0088381801089

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**741614-3**

Насадка шлифовальная



**741615-1**

Насадка шлифовальная коническая



**763620-8**

Цанговый зажим 6мм для 906/906



## ■ LISÄVARUSTEET

**741614-3**

Насадка шлифовальная



**763620-8**

Цанговый зажим 6мм для 906/906



**763625-8**

Цанговый зажим 1/4 для 906



**763627-4**

Цанговый зажим 3 мм для 906

