

## И-40А

Индустриальное масло

Одобрено

- ПАО «Волгограднефтемаш»

Описание продукта

Индустриальное минеральное масло, полученное путем селективной очистки. Масло И-40А предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, оно также может применяться в легко- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются специализированные смазочные материалы.

Наименование продукта при заказе: Индустриальное масло И-40А, ГОСТ 20799-2022

### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс вязкости по ISO		68
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	883,1
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	65,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	236
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-16
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 5985	0,006
Зольность, %	ГОСТ 1461 / ISO 6245 / ASTM D482	0,005