



1L | 1221104-001

4L | 1221104-004

10L | 1221104-010

20L | 1221104-020

20L | 1221104-B20

60L | 1221104-060

60L | 1221104-D60

208L | 1221104-208

208L | 1221104-D28

1000L | 1221104-700

RAVENOL MTF-3 SAE 75W

Kategorie: Getriebeöle für Schaltgetriebe und Antriebsachsen

Artikelnummer: 1221104

Öltyp: Vollsynthetisch

Empfehlung: AC Delco 10-4037, BMW MTF LT-3 23 00 7 533 818, BMW MTF LT-3 83 22 0 396 706, BMW MTF LT-3 83 22 7 533 818, BOT 303, BOT 350 M3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C200-D2, GM 19259104, GM 1940004, JWS2271, MB 235.10, Mercedes A 001 989 840 309, Opel B0402167, PSA 9730A8, Suzuki 99000-22B27-036, Toyota 08885-81001, Toyota 08885-81081, VOLVO 1161838, VOLVO 1161839, VW G 009 317 A2, VW G 052 171 A2, VW G 052 512 A2, VW G 052 527, VW G 052 527 A2,

VW G 055 512 A2, VW G 055 532 A2, VW G 070 726 A2, VW/Audi G 060 726 A2
Einsatzgebiet: PKW

RAVENOL MTF-3 SAE 75W ist ein vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl für spezielle Schaltgetriebe.

RAVENOL MTF-3 SAE 75W ist konzipiert auf Basis von speziell ausgewählten Grundölen und eine darauf abgestimmte spezielle Additivierung. Dadurch wird die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen übertroffen.

RAVENOL MTF-3 SAE 75W ist hervorragend geeignet bei sehr hohen mechanischen und thermischen Belastungen von Schaltgetriebeölen, auch bei längsten Ölwechselintervallen.

Anwendungshinweise

RAVENOL MTF-3 SAE 75W ist ein vollsynthetisches Getriebeöl für Schaltgetriebe.

Eigenschaften

- Einen hochdruckstabilen Schmierfilm auch bei hohen Öltemperaturen und unter hoher Belastung.
- Eine hervorragende Scherstabilität und eine ausgezeichnete thermische Stabilität.
- Ein sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten.
- Eine hohe Oxidationsbeständigkeit.
- Einen sehr guten Verschleißschutz, hervorragende EP-Eigenschaften.
- Eine niedrige Schaumneigung auch bei hohen Drehzahlen.
- Ein gutes Schaltverhalten auch bei niedrigen Temperaturen, extrem niedriger Pourpoint.
- Eine verlängerte Lebensdauer.
- Einen stabilen Schmierfilm auch bei hohen Öltemperaturen und unter hoher Belastung.

Technische Produktdaten

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Dichte bei 20 °C	840,0	kg/m ³	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe	gelbbraun		VISUELL
Brookfield Viskosität bei -40 °C	11.000	mPa*s	ASTM D2983
Pourpoint	-48	°C	DIN ISO 3016
Viskosität bei 100 °C	7,4	mm ² /s	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	35,1	mm ² /s	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI	184		DIN ISO 2909
Cu-Korrosion bei 121 °C	1b		ASTM D130
Flammpunkt	210	°C	DIN EN ISO 2592

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

11.04.2022