

# Шлифмашина прямая

## GD0602

400 Вт • 25 000 об/мин • 6 мм

### Компактная шлифмашина для обработки поверхностей

Компактный корпус с коротким носиком для точного шлифования. Противоскользящее покрытие для удобства использования. Направление вентиляционных отверстий направляет поток воздуха от лица пользователя. Низкий уровень шума 73 Дб. Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора, что увеличивает ресурс работы.



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	400 wattage
Частота холостого хода	25 000 min <sup>-1</sup>
Максимальный размер цанги	6 mm
Шлифовальные шарошки	38 mm
Диаметр зажимного патрона	43 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	75 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	2,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	1,4 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	264 x 82 x 82 mm

EAN 0088381097109

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**763670-3**

Цанговый зажим 6мм для DGD800/801



## ■ LISÄVARUSTEET

**741614-3**

Насадка шлифовальная



**763669-8**

Цанговый зажим 3мм для DGD800/801



**763670-3**

Цанговый зажим 6мм для DGD800/801



**763671-1**

Цанговый зажим 8 мм для DGD800/801

