

Справочные данные (2021-04-02)

Airfix D-E-B – 10,0 бар

Для систем как с питьевой, так и с технической водой.

Соответствующим образом подобран состав мембраны, который не приводит к изменению запаха, цвета и вкуса воды. Внутренняя часть фланца Airfix имеет специальное покрытие, которое предотвращает окисление.



Тип	Емкость [л]	Размеры		Соединение (Внутр.)	Вес [кг]	###	Артикул
		Ø [мм]	В [мм]				
Airfix D-E-B 1600	1600	1000	2680	Rp 2 1/2"	529	1	14918
Airfix D-E-B 2000	2000	1200	2400	Rp 2 1/2"	593	1	14922
Airfix D-E-B 3000	3000	1200	3300	Rp 2 1/2"	782	1	14932

*16, 25 and 40 bar(g) available on request.



Преимущества

- Сменная бутиловые мембрана (DIN4807/5).
- Стальное соединение (без проточной функции).
- Заполнены азотом для более длительного сохранения исходного давления.

Информация общего характера

- Макс. рабочее давление: 10,0 бар.
- Стандартное давление заправленного газа: 6,0 бар.
- Минимум / макс. рабочая температура: 1 / 70 °C.
- Качество материалов:
 - S235JR.
 - EN/ISO: P245N.
- Сертификация: WRAS
ACS



Flamco

Дополнительная информация в Интернете:

[Руководства](#)

[Сертификаты](#)

[Чертежи САПР](#)

[Дополнительная документация](#)