



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821  
 ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

## Прицеп PRONAR T669

Монолитный прицеп PRONAR T669 предназначен для работы в тяжелых условиях. Монолитная, герметичная и прочная конструкция кузова позволяет транспортировку даже мелкого зерна без применения дополнительных уплотнений. Ссыпной люк в заднем борту облегчает разгрузку сыпучих материалов и делает возможным агрегирование прицепа с разного рода шнеками и перегрузчиками, которые облегчают разгрузку. Дополнительные надставные борты увеличивают грузоподъемность, которая особенно важна при транспортировке неплотных материалов. Ходовая система тандем, благодаря дополнительной нагрузке на заднюю ось трактора, вызывает увеличение тяговой силы в сложных полевых условиях. Большая грузоподъемность и качество - это преимущества, которые высоко оценит каждый покупатель.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Конструкционно допустимая общая масса	21000 [кг]
Допустимая полная масса	20000 [кг]
Грузоподъемность	14320 [кг]
Собственная масса	5680 [кг]
Грузоподъемность	22,7 / 15 [м3]
Загрузочная площадь	12,4 [м2]
Внутренняя длина кузова	5500 [мм]
Внутренняя ширина кузова	2200/2250 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	7255/2550/3160 [мм]
Высота бортов	1200+580 [мм]
Толщина металла (пола/бортов)	5/4 [мм]
Высота от поверхности до загрузочной платформы	1435 [мм]
Колесная колея	1960 [мм]
Подвеска	Параболические рессоры
Нагрузка на петлю дышла	2000 [кг]
Размер шин	385/65 R22,5 RE
Конструкционная скорость	40 [км/ч]
Система разгрузки	односторонняя
Телескопический цилиндр (требуемое количество масла/давление)	2400 мм/29 л/200 бар
Требуемая мощность трактора, не менее	104/76,4 [л.с./кВт]
Угол подъема передвижной стенки	50 [град]

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Монолитный кузов с вертикальными ребрами жесткости
- Два окна из оргстекла в переднем борту
- Надставные борта 580 мм из стали толщиной 2 мм
- Ссыпной люк с блокировкой в заднем борту
- Лестница и бортовые ступени
- Рама шасси сварена из прямоугольных закрытых профилей из конструкционной стали с высокой выносливостью
- Подвеска тандем на 4 параболических рессорах, с колесной базой 1360 мм, с жесткими осями

- оборудованными в барабанные тормоза (Ø406×120 мм)
- Оси на 60 км/ч ( Допустимая общая масса=20000kg )
- Неподвижное универсальное дышло, для соединения с нижним или верхним тягово-сцепным устройством трактора, с резиновой амортизацией
- Дышло с вращательной тягой диаметром 50 мм
- Гидравлическая опора ножничного типа дышла с подвижной стопой и защитным гидравлическим замком
- Тормозная система: пневматическая однопроводная или двухпроводная или гидравлическая
- Стояночный ручной механический тормоз с кривошипом
- Задний складной отбойник
- Пластмассовые крылья, защищающие задние колёса
- Клинья под колёса в оцинкованных карманах (2 шт.)
- Система освещения с напряжением питания 12V с задним электрическим выводом и боковыми габаритными огнями
- Спиральный присоединительный провод электропроводки
- Задние фары с защитой от механических повреждений
- Держатель гидропроводов с устройством для соединения с трактором
- Гидропроводка цветная для облегчения идентификации их назначения
- Гидравлическая система разгрузки с автоматическим блокировочным клапаном с предохранительными тросиками
- Телескопический цилиндр опрокидывателя на шарнирной петле
- Сервисная подпора кузова
- Высокопрочные двухкомпонентные лакокрасочные материалы с высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению
- Цвет покраски шасси: красный RAL3000, бортов: зелёный RAL6010

## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Позволяет на транспортировку разного рода материалов

## НАДЕЖНОСТЬ

Примененные PRONAR замкнутые профили обеспечивают прочность конструкции и устойчивость к деформации

## ПЛОТНОСТЬ

Качество изготовления кузова позволяет на транспортировку даже мелкого зерна

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Дополнительное трехстороннее опрокидывание увеличивает многофункциональность прицепа

## ШИРОКИЙ СПЕКТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Клиент может заказать дополнительное оборудование, что позволит расширить область использования прицепа

№	Наименование	Стоимость в тенге, с НДС	Срок поставки
1	Прицеп PRONAR T669		

\*Цена действительна на день предоставления предложения.