

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## X-CUT SPECIAL MQL 8

Распыляемая жидкость для MQL-систем

### ОПИСАНИЕ

AIMOL X-Cut Special MQL 8 – синтетическое масло с высокой химической стабильностью и хорошей окислительной устойчивостью. Продукт, специально разработанный для процессов металлообработки с применением систем минимальной подачи сож (MQL-системы).

### ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL X-Cut Special MQL 8 в основном наносится распылением при таких операциях как резка, фрезерование и сверление алюминия и его сплавов. Подходит для всех типов материалов. Продукт также используется для операций формовки и штамповки.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная смазывающая способность
- Не содержит масла
- Увеличивает эффективность обработки
- Увеличивает срок службы инструмента
- Способствует безопасности окружающей среды и здоровья операторов
- Биоразлагаемость

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	X-Cut Special MQL 8
Цвет	Чистая желтая жидкость
Плотность при 20°C, г/мл	0.93
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	7-10
Температура вспышки, °C	190
Температура застывания, °C	-20

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 17.10.2018