



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Прицеп PRONAR T700M

Монолитный прицеп PRONAR T700M - это модернизированная версия самого большого прицепа тандем в предложении PRONAR.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Конструкционно допустимая общая масса	24000 [кг]
Грузоподъемность	16040 [кг]
Собственная масса	6960 [кг]
Грузовместимость	23/ 35 [м3]
Загрузочная площадь	14,7 [м2]
Внутренняя длина кузова	6694 [мм]
Внутренняя ширина кузова	2242/2302 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	8500/2550/3750 [мм]
Высота бортов	1500+800(опция) [мм]
Толщина металла (пола/бортов)	4/4 [мм]
Высота от поверхности до загрузочной платформы	1325 [мм]
Колесная колея	21000 [мм]
Подвеска	Параболические рессоры
Нагрузка на петлю дышла	3000 [кг]
Размер шин	550/60-22,5
Конструкционная скорость	40 [км/ч]
Система разгрузки	односторонняя
Телескопический цилиндр (требуемое количество масла/давление)	2990/40 л/200 бар
Требуемая мощность трактора, не менее	136,7/100,5 [л.с./кВт]
Угол подъема передвижной стенки	55 [град]

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Монолитный кузов с боковыми профилированными бортами, с усиленной верхней окантовкой бортов
- Задний борт открывается гидравлическим способом с автоматическим зажимом
- Рама шасси сварена из прямоугольных закрытых профилей из конструкционной стали о высокой выносливости
- Подвеска тандем на 4 листовых рессорах, с колесной базой 1810 мм, с жесткими осями оборудованными барабанными тормозами (Ø406×140 мм)
- Оси на 60 км/ч
- Неподвижное универсальное дышло для соединения с нижним либо верхним тягово-сцепным устройством трактора
- Дышло с вращательной тягой диаметром 50 мм
- Телескопическая опора дышла с двухступенчатой передачей
- Задний брызговик по всей ширине прицепа
- Пластмассовые крылья, защищающие передние и задние колёса
- Гидравлическая опора ножничного типа дышла с подвижной стопой и защитным гидравлическим замком
- Тормозная система: пневматическая однопроводная или двухпроводная или гидравлическая
- Стояночный ручной механический тормоз с кривошипом

- Задний складной отбойник
- Ссыпной люк для зерна в заднем борту
- Клинья под колёса в оцинкованных карманах (2 шт.)
- Система освещения с напряжением питания 12V с задним электрическим выводом и боковыми габаритными огнями
- Спиральный присоединительный провод электропроводки
- Задние фары с защитой от механических повреждений
- Держатель гидропроводов с устройством для соединения с трактором
- Гидропроводка цветная для облегчения идентификации их назначения
- Гидравлическая система разгрузки с автоматическим блокировочным клапаном с предохранительными тросиками
- Телескопический цилиндр опрокидывателя на шарнирной петле
- Сервисная подпора кузова
- Высокопрочные двухкомпонентные лакокрасочные материалы с высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению
- Цвет покраски шасси: красный RAL3000, бортов: зелёный RAL6010
- Окна в переднем борту кузова
- Складная лестница и бортовые ступени

БОЛЬШАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Допустимая общая масса 23 тонны и 35,1 м3 грузоподъемности

СТАБИЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ

Ниже расположен центр тяжести гарантирует безопасное использование

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Применено резиновое уплотнение для транспортировки мелких материалов

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО КОНСТРУКЦИИ

Изготовлен из элементов повышенной прочности

№	Наименование	Стоимость в тенге, с НДС	Срок поставки
1	Прицеп PRONAR T700M		

*Цена действительна на день предоставления предложения.