


КРАН

для питьевой воды (F0122A)

Паспорт



1. Назначение

2. Технические характеристики

Максимальное рабочее давление воды.....0,63 Мпа (6,5 ат)

Температура воды.....+ 5...+ 40°C

Наружный диаметр подсоединяемой полиэтиленовой трубки "John Guest".....6,35 мм (1/4")

3. Комплектность

Кран в сборе (1).....	1 шт.
Прокладка резиновая большая (3).....	1 шт.
Подставка декоративная (2).....	1 шт.
Прокладка резиновая малая (4).....	1 шт.
Шайба пластиковая (5).....	1 шт.
Шайба металлическая стопорная (6).....	1 шт.
Гайка крепежная (7).....	1 шт.
Втулка коническая (8).....	1 шт.
Гайка накидная (9).....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.
Комплект упаковки.....	1.

4. Порядок монтажа и подключения

Не рекомендуется производить работу по монтажу и подключению крана самостоятельно. Эта работа должна производиться специалистом, имеющим разрешение на проведение данного вида работ. ООО «АКВАФОР» не несет ответственности за ненадлежащее качество работ по монтажу и подключению крана. Ответственность за недостатки этой работы, а также за причинение вреда здоровью или имуществу потребителя либо иным лицам вследствие этих недостатков несет исполнитель этой работы.

Для монтажа крана:

- просверлите в мойке (столешнице) отверстие диаметром 11,5...12 мм;
- наденьте на резьбовую втулку крана (1) декоративную подставку (2) и большую резиновую прокладку (3). Вставьте кран (1) в отверстие столешницы;
- снизу столешницы наденьте на резьбовую втулку крана (1) резиновую прокладку (4), пластиковую (5) и металлическую стопорную (6) шайбы и наверните гайку (7);
- наденьте гайку (9) на трубку от водоочистителя;
- вставьте коническую втулку (8) в трубку от водоочистителя до упора;
- в резьбовую втулку крана (1) вставьте трубку от водоочистителя концом, в который вставлена коническая втулка (8) и наверните гайку (9) до упора, закрепив таким образом трубку;
- проверьте прочность закрепления трубки: при усилии 8...10 кгс трубка не должна вытаскиваться.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации крана – 1 год со дня продажи.

Не принимаются претензии по кранам, имеющим внешние повреждения.

Срок службы крана – 5 лет со дня продажи. По окончании срока службы кран следует заменить. Эксплуатация крана после окончания срока службы может повлечь причинение вреда имуществу потребителя либо иных лиц.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Комплектность крана проверена ООО «АКВАФОР»
Россия, 197110, Санкт-Петербург,
Пионерская ул., 27 лит. А
www.aquaphor.ru

маркировка упаковки



Производитель: Компания "Юхуан Дафенг
Инвайромент Эгис" (YUHUAN DAFENG ENVIRONMENT
EGIS EQUIPMENT CO., LTD), Ксуанмен Индастриал Парк,
город Лупу, округ Юхуан, провинция Джежيانг, Китай.

Кран для питьевой воды (F0122A) не подлежит
подтверждению соответствия требованиям
технического регламента ТР ТС 010/2011.

Дата проверки комплектности,
упаковки и качества _____

Дата продажи /

Штамп магазина _____

