

## ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 22

Всесезонное гидравлическое масло

### Спецификации

- Palfinger
- SMT Scharf
- DIN 51524-3 (HVLП)
- ASTM D6158 HV
- GM LS-2
- Sulzer Pumps
- ПАО «Волгограднефтемаш»
- ISO 11158 HV
- SAE MS 1004
- Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E

### Описание продукта

Всесезонное гидравлическое масло с улучшенными вязкостными характеристиками, особенно при низких температурах. Производится на основе высококачественных базовых масел и многофункционального пакета присадок. Обладает улучшенными антиокислительными, противозносными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

### Область применения

Рекомендуется для применения в качестве рабочей жидкости в современных высокоэффективных гидравлических системах мобильной, лесозаготовительной, дорожно-строительной техники, автопогрузчиках, кранах, а также в гидравлических системах стационарного оборудования, работающего в условиях, где необходимы стабильные вязкостно-температурные свойства.

### Преимущества

#### ВСЕСЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Имеет малую зависимость вязкости от температуры (высокий индекс вязкости) и хорошие низкотемпературные свойства

#### ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Отличные противозносные свойства

Наименование продукта при заказе: Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 22, ТУ 0253-010-79345251-2008

### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	830
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	22,5
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	5,1
Вязкость кинематическая при -20 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708	740,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	165
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-50
Зольность, %	ГОСТ 1461 / ISO 6245 / ASTM D482	0,15
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	отс.



[zakaz@arsenal-oil.ru](mailto:zakaz@arsenal-oil.ru)

8 (495) 120-04-51

8 (812) 407-39-41

8-800-500-1945

<https://www.arsenal-oil.ru>