

# Дрель-шуруповерт DF488DWAE

18В • G-series • 42 Нм • 0 - 1 400 об/  
МИН

**Двухскоростная дрель-шуруповерт для сверления отверстий в древесине и стали**

Крутящий момент 42 Нм и 16 установок крутящего момента. • Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс. Комплектация: инструмент, 2 аккумулятора по 2 Ач, зарядное устройство, кейс.



18V

## Технические характеристики

Аккумулятор G-series	✓
Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Тип аккумулятора (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Частота холостого хода	0 - 400 / 1400 min <sup>-1</sup>
Максимальный момент затяжки Жесткий / Мягкий	42 / 24 Nm
Регулировка крутящего момента	16
Максимальный диаметр сверления в дереве	36 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Хвостовик	1/2"-20UNF "
Патрон	1,5 - 13 mm
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	70 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), сверление	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>

EAN 0088381734974

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



## Связанные продукты