

Торцовочная пила с протяжкой

LS0714N

1010 Вт • 190 мм • 6000 об/мин

Легкая переносная пила для строителей

Комбинированная пила с протяжкой для поперечного и торцовочного распила с двигателем 1010 Вт и рабочим полотном диаметром 190 мм. Идеальный выбор для строительных и других сложных работ. Четыре стальные штанги с четырьмя линейными шарикоподшипниками обеспечивают стабильный и точный распил.



Технические характеристики

Угол 90°	52 x 300 mm
Потребляемая мощность	1010 wattage
Частота холостого хода	6000 min ⁻¹
Угол 45°	52 x 212 mm
Угол 45° влево	40 x 300 mm
Максимальный угол скоса (слева)	45 / 5°
Максимальный диапазон шкалы (слева)	47 / 57°
Полотно	190 x 20 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	101 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{PA})	92 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	13,1 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	670 x 430 x 458 mm

EAN 0088381874410

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

122571-8

Вертикальный зажим для DLS714/



192621-3

Боковой держатель для LS0714/



■ LISÄVARUSTEET

122472-0

Ограничитель длины для DLS600,



122563-7

Горизонтальный зажим для LS1045/



122571-8

Вертикальный зажим для DLS714/



122852-0

Тканевый пылесборник для LS1016



192621-3

Боковой держатель для LS0714/

