



Установка счетчика $d_u=65$ мм на хозяйственно-питьевой линии с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов на вводе диаметром 200 мм.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 305.

Схема водомерного узла.

| | | | | |
|-----|------|-------------|---------|------|
| Имя | Лист | № документа | Подпись | Дата |
| | | | | |

ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист
304

Имя, № лист, Подпись и дата
Имя, инв. №, Инв. № дубл., Подпись и дата

Перечень элементов:

| Поз. | Наименование, обозначение | Кол. | Прим. |
|------|--|------|-------|
| 1 | Патрубок ПФГ 200 | 1 | |
| 2 | Стяжка, Ду=200 мм | 1 | |
| 3 | Колено УФ 200 | 1 | |
| 4 | Задвижка клиновая, Ду=80 мм | 2 | |
| 5 | Патрубок до счетчика (ПДС), ду=65 мм | 1 | |
| 6 | Счетчик ду=65 | 1 | |
| 7 | Патрубок после счетчика (ППС), ду=65 мм | 1 | |
| 8 | Клапан обратный, Ду=80 мм | 1 | |
| 9 | Тройник ТФ 200х80 | 1 | |
| 10 | Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=200 мм | 1 | |
| 11 | Переход ПФ 80х65 | 2 | |
| 12 | Клапан обратный, Ду=200 мм | 1 | |
| 13 | Колено УФ 80 | 1 | |

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4, 10 на другую запорную аппаратуру соответствующего условного прохода (du) и назначения, разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на объект клапаны обратные поз. 8, 12 не устанавливаются.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:

- фильтра перед патрубком до счетчика (ПДС), поз. 5,
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо перехода перед счетчиком,
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) и фильтра (см. прил., рис. 13).

Установка счетчика с ду=65 мм с отдельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов на вводе диаметром 200 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Имя, № подл. Подпись и дата
Имя, инт. № Имя, № дубл. Подпись и дата

| | | | | |
|-----|------|-------------|---------|------|
| Имя | Лист | № документа | Подпись | Дата |
| | | | | |

ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист
305