










ПРАЙС-ЛИСТ ЗАБОРНЫЙ БЛОК



01.04.2022

ФОРМА	размер, мм	Цена с НДС, руб. за шт.											
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Базальт	Доломит	Степняк	Шунгит	Клинкер	Старый замок	Моно	мрамор, Белый с черным мрамор
ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ЗАБОРА													
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ для колонн (применяется в комплекте)													
СКЦ(т)-19/1Лкол100; СКЦ(т)-19/2Лкол100 	380*380*140	264	484	484	530	538	538	538	538	538	538	538	807
Структура цены изделия		19/1-185 руб.; 19/2-79 руб.	19/1-339 руб.; 19/2-145 руб.	19/1-372 руб.; 19/2-158 руб.	19/1-376 руб.; 19/2-162 руб.							19/1-564 руб.; 19/2-243 руб.	
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ стеновой													
СКЦ(т)-18Лкол100 	380*190*140	125	201	201	244	265	265	265	265	265	265	265	397
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ стеновой финишный (применяется в комплекте)													
СКЦ(т)-18/1Лкол100; СКЦ(т)-18/2Лкол100 	380*190*140	133	208	208	252	272	272	272	272	272	272	272	407
Структура цены изделия		18/1-94 руб.; 18/2-39 руб.	18/1-145 руб.; 18/2-63 руб.	18/1-177 руб.; 18/2-75 руб.	18/1-190 руб.; 18/2-82 руб.							18/1-286 руб.; 18/2-121 руб.	
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ													
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из пустотелого блока													
ПН-11 	520*230*70	149	-	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из пустотелого блока													
ПН-12 	330*250*70	114	-	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ													

Пустотелые блоки

ТУ 23.61.12-015-53432515-2017;

- Марка камня по прочности на сжатие - М100
- Марка (бетона) камня по морозостойкости не менее F75;











ПН-11, ПН-12

ТУ 5746-017-53432515-2015;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее В15;
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;



ПРАЙС-ЛИСТ
ЗАБОРНЫЙ БЛОК

ФОРМА	размер, мм	Цена с НДС, руб. за шт.										
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Базальт	Доломит	Степняк	Шунгит	Клинкер	Старый замок	Мокко
ПОЛНОТЕЛЕНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ												
 два скола	300*150*150	121	152	152	218	236	236	236	236	236	236	236
 три скола	300*150*150	121	152	152	218	236	236	236	236	236	236	236
 два скола	300*150*150	121	152	152	218	236	236	236	236	236	236	236
 два скола	300*100*150	92	116	116	169	185	185	185	185	185	185	185
 один скол	300*100*150	92	116	116	169	185	185	185	185	185	185	185
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ												
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны												
 ПН-3	400*400*60	-	-	604	620	874	874	874	874	-	-	-
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенка												
 ПН-4	500*220*60	-	-	329	307	462	462	462	462	-	-	-
КРЫШКА для колони из полнотелого блока 4-скатная												
 КРЫШКА	540*540*90	-	-	1 268	-	-	-	-	-	-	-	-
КРЫШКА для колони из полнотелого блока плоская												
 КРЫШКА	540*540*70	-	-	1 211	-	-	-	-	-	-	-	-
КРЫШКА для простенков забора												
 КРЫШКА	700*310*100	-	-	1 735	-	-	-	-	-	-	-	-

*данная продукция реализуется только при наличии на складе, на заказ не производится

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Полнотелые блоки

ТУ 23.61.12-015-53432515-2017;

- Марка камня по прочности на сжатие - М150
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

ПН-3, ПН-4

ТУ 5746-017-53432515-2015;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее В15;
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	В ряду	В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20 т	
		Рядов	Шт	1 шт.	Поддон	Поддонов	Шт.
СКЦ(т)-18Л100кол	12	7	84	15,5	1 337	14	1 176
СКЦ(т)-18/1Л100кол	12	7	84	10,2	892	14	1 176
СКЦ(т)-18/2Л100кол	12	7	84	5,1	463	14	1 176
СКЦ(т)-19/1Л100кол	6	7	42	20,44	893	14	588
СКЦ(т)-19/2Л100кол	6	7	42	10,4	472	14	588
СКЦ(т)-7Л150кол	21	5	105	15,3	1 642	12	1 260
СКЦ(т)-8Л150кол	21	5	105	15,3	1 642	12	1 260
СКЦ(т)-9Л150кол	21	5	105	15,3	1 642	12	1 260
СКЦ(т)-10Л150кол	33	5	165	10,2	1 718	11	1 815
ПН-11	28	3	84	12,1	1 051	14	1 176
ПН-12	28	3	84	8,4	741	14	1 176
ПН-3	6	12	72	21,8	1 605	12	864
ПН-4	8	10	80	15	1 235	14	1 120

Примечание:

- * Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг
- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.