



КОМПЛЕКТ / KIT



ВАРИАНТ / OPTION



Модель / Model	Каталожный номер / Catalogue number	Размеры (mm) / Dimensions (mm)
ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД / EVACUATION EXIT	98006 / E1	300 x 150
ВЫХОД НАПРАВО / EXIT TO THE RIGHT	98005 / E2	300 x 150
ВЫХОД НАЛЕВО / EXIT TO THE LEFT	98004 / E3	300 x 150
ВЫХОД ВНИЗ НАЛЕВО / EXIT DOWN TO THE LEFT	98003 / E4	300 x 150
ВЫХОД ВВЕРХ НАЛЕВО / EXIT UP TO THE LEFT	98002 / E5	300 x 150
ВЫХОД ВВЕРХ НАПРАВО / EXIT UP TO THE RIGHT	98001 / E6	300 x 150
ВЫХОД ВНИЗ НАПРАВО / EXIT DOWN TO THE RIGHT	98000 / E7	300 x 150
ВЫХОД ВНИЗ НАПРАВО / EXIT DOWN R	97999 / E8	300 x 150
ВЫХОД ВНИЗ НАЛЕВО / EXIT DOWN L	97998 / E9	300 x 150
ВЫХОД ВВЕРХ НАПРАВО / EXIT UP R	97997 / E10	300 x 150
ВЫХОД ВВЕРХ НАЛЕВО / EXIT UP L	97996 / E11	300 x 150

Kasjopeja



- › Степень защиты IP20
- › Аллюминиевый профиль, ПММА панель
- › Напряжение питания: 230В 50Гц
- › Источник света: Диоды LED
- › Переключатель режима работы: SA (M) – сетевой и аварийный вариант
- › Аккумуляторы Ni-Cd HT со временем автономной работы: 3ч, зарядка: 24ч
- › Монтаж на потолке или на стене
- › Для освещения направлений эвакуации и обозначения эвакуационных выходов в общественных зданиях
- › Видимость: 30м
- › Индекс CRI: Ra>=70
- › Диапазон рабочих температур: t₃ 10°C ÷ 40°C

- › IP20 protection rating
- › Aluminium profile, PMMA board
- › Power supply voltage: 230V 50Hz
- › Light source: LED diodes
- › Operation mode switch: SA (M) – maintained version
- › Ni-Cd HT batteries with the autonomy time: 3h, charging: 24h
- › Ceiling or wall installation
- › For illuminating evacuation directions and designating evacuation exits in public utility buildings
- › Visibility: 30m
- › CRI index: Ra>=70
- › Temperature working range: t₃ 10°C ÷ 40°C



Модель / Model	Каталожный номер / Catalogue number	Источник света / Light source	Функция / Function	Автономная работа / Autonomy	Тест / Test	Вес (kg) / Weight (kg)
KASJOPEJA LED II SA 3H MT	93331	LED	SA (M)	3h	Ручной / Manual	1,0