



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Прицеп PRONAR T654/2

Прицеп Pronar T654/2 – одноосный прицеп с системой трехстороннего опрокидывания. Предназначен для транспортировки любых материалов, широкое применение в сельском хозяйстве (для перевозки кукурузы, зеленой массы или корнеплодов), в коммунальном секторе (вывоз загрязнений, возникающих в результате уборки парков, зеленых насаждений или велосипедных дорожек) в садоводстве (перевозка ящиков в садах между рядами деревьев и кустарников) и других секторах экономики.



T654/2 это универсальный продукт, который был создан в результате модернизации прицепа PRONAR T654/1. Изменена конструкция верхней и нижней рамы, влияет на то, что прицеп имеет собственную массу такую же как T654/1, имея большую грузоподъемность при сохранении всех основных параметров прочности и стабильности. Загрузочный кузов имеет универсальную систему открывания бортов и центральную блокировку бортов. Стены изготовлены из высококачественных, прочных, профилей PF500mm (замкнутое пространство профилей, соединенные лазерным швом). В кузове применено кованные петли и замки, которые предотвращают перед неожиданным открытием стен и обеспечивают герметичность прицепа, для каждого типа груза. Прицеп T654/2 в стандартной комплектации, между прочим, имеет центральную блокировку бортов (сзади, слева, справа), механизм трехстороннего опрокидывания, простую опору дышла со складным стальным колесиком, сыпной люк для зерна и двухпроводную пневматическую тормозную систему. Универсальная конструкция рамы дает возможность присоединения дышла на нижнее или верхнее сцепное устройство и применение любого транспортного устройства. Кроме того, возможно применение инерционного дышла. Применено высокопрочные двухкомпонентные лакокрасочные материалы с высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

Технические данные

Конструкционно допустимая общая масса	6100 [кг]
Допустимая полная масса	6100 [кг]
Грузоподъемность	4910 [кг]
Собственная масса	1190 [кг]
Грузовместимость	3,2 [м³]
Загрузочная площадь	6,4 [м²]
Внутренняя длина кузова	3500 [мм]
Внутренняя ширина кузова	1820 [мм]
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	4960/1990/1430 [мм]
Высота бортов	500 [мм]
Толщина металла пола/бортов	3/2 [мм]
Высота платформы от поверхности	890 [мм]
Колёсная колея	1400 [мм]
Подвеска	жёсткая
Нагрузка на тягу дышла	1000 [кг]
Размер шин	11,5/80-15,3
Конструкционная скорость	25 [км/ч]
Система разгрузки	трёхсторонняя
Телескопический цилиндр (ход/расход масла/давление)	1300/8 л/160 бар
Мощность трактора, не менее	33,6/24,7 [л.с./кВт]
Угол подъёма кузова (назад/в стороны)	50/46 [град]