

Расширительные мембранные баки для использования в хозяйственно-бытовых системах холодного и горячего водоснабжения.

Рост температуры в системе ведет к расширению воды. "Вода расширения" временно направляется в расширительный бак, что позволяет поддерживать необходимое рабочее давление.

Преимущества

- Заполнены азотом для более длительного сохранения исходного давления.
- Каждый расширительный бак прошел заводскую проверку.
- На резьбу системного подключения не нанесено никакого покрытия, что обеспечивает простоту соединения.
- Полностью сварная конструкция.
- Фланец из нержавеющей стали.

Технические характеристики

- Макс. рабочее давление: 10 бар.
- Расширительные баки соответствуют EN13831.
- Произведены согласно ТУ 25.29.12-003-94457786-2020.
- Максимальная температура системы: 120 °С.
- Минимум / максимальная температура на мембране: 1 / 70 °С.
- В соответствии с Директивой 2014/68/EU "Оборудование, работающее под давлением".
- Мембрана: EPDM.
- Возможно добавление до 50% антифриза на основе гликоля.
- Покрытие – эпоксидно-порошковое, белого цвета (RAL 9001).
- Airfix R 35 - 80: имеют ножки для напольного монтажа.



Описание	Airfix R 25л/4 [10 бар]	
Артикул	24559RU	
Модель	<u>Airfix R 8 - 80</u>	
Емкость [л]	25	
Макс. рабочее давление [бар]	10	
Давление газа [бар]	4,0	
Размеры	Ø [мм]	290
	В. [мм]	463
Сист. соед.	G $\frac{3}{4}$ " M	
Вес [кг]	3,4	





Классификация основные сведения

Тип продуктовой группы

Класс продуктовой группы

Название продукта Airfix R 25/4.0 [10bar]

Брэнд Flamco

Тип продукта 25

Артикул 24559RU

Дополнительная информация в Интернете:

[Инструкции по установке и эксплуатации](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Certificate of conformity ГОСТ \(GOST\)](#)

[Airfix R 8 - 80 ADSK](#)

[Airfix R 8 - 80 DWG](#)

[Airfix R 8 - 80 IPT](#)

[Airfix R 8 - 80 STEP](#)

[Технический каталог](#)