

Аккумуляторная угловая трещотка 3/8" и 1/4" CXT[®]

WR100DZ

CXT • 12В • 3/8 • 1/4" • 3/8" • 47,5 Нм

Трещотка 3/8" и 1/4" с храповым механизмом

Аккумуляторная трещотка с храповым механизмом и приводом 1/4" и 3/8". Может затягивать гайки 13 мм на шпильке М8. Поставляется с двумя переходниками на 1/4" или 3/8" для широкого применения головок. Удобная ручка малого диаметра для большего комфорта и контроля. Оснащена технологией защиты от пыли и влаги ХРТ.



Технические характеристики

Аккумулятор CXT	✓
Частота холостого хода	0 - 800 min ⁻¹
Максимальный момент затяжки	47,5 / - Nm
Жесткий / Мягкий	
Стандартный болт	M5 - M12
Высокопрочный болт	M5 - M10
Патрон / Квадрат	3/8" / 1/4"
Уровень звукового давления (L _{рА})	74 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)	1,0 - 1,2 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	341 x 67 x 63 mm
Номинальное напряжение аккумулятора	12 v

EAN 0088381883610

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты