

Агрокомплект Компаниясы

Қазақстан Республикасы, Павлодар қ,

Баян батыр көшесі, 30 ғимарат

Тел.: + 7 705 760 04 37

Ал. мекен-жайы: office@agrokomplekt.kz

Сайт: www.agrokomplekt.kz



Компания AgroKomplekt

Республика Казахстан, г. Павлодар,

улица Баян Батыра, строение 30

Тел.: + 7 705 760 04 37

Эл. адрес: office@agrokomplekt.kz

Сайт: www.agrokomplekt.kz

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ БДМ СКЛАДНЫЕ «БАБОЧКИ»



МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА:

140 – 420 л.с.

ШИРИНА ЗАХВАТА:

4-7 метров

КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ:

2-х, 3-х, 4-х рядные

ПРИМЕНЕНИЕ:

Борона дисковая БДМ предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ, заделкой их в обрабатываемый слой почвы.

Борона дисковая БДМ применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых.

Эффективно применение бороны дисковой для введения в оборот залежных земель, основной предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы.



ПРУЖИННО-ВИНТОВОЙ МЕХАНИЗМ ДОЖИМА ПОДЪЕМНЫХ КРЫЛЬЕВ

Данная система необходима для равномерного заглубления дисков по всей ширине захвата и более качественной обработки почвы.



СИСТЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДЪЕМА

Уменьшает время на разворотах и снижает нагрузку на навеску трактора. Комплектация - дополнительный ГЦ 100x50x200, ШС 40, с двойным маятником, в комплекте со стопором.



ШЛЕЙФ-КАТКИ НА ПОДШИПНИКАХ FKL

Устанавливаются подшипниковые узлы UCSF 212. Рычаги на пружинной стяжке с винтовой регулировкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	4X2 ПБ	5X2 ПБ	6X2 ПБ	7X2 ПБ	4X3 ПБ	5X3 ПБ	6X3 ПБ	7X3 ПБ	4X4 ПБ	5X4 ПБ	6X4 ПБ	7X4 ПБ
Ширина захвата (м)	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
Мощность трактора (л.с.)	140-160	170-200	210-230	240-260	190-220	250-280	280-310	340-370	200-230	240-270	280-340	360-420
Количество раб. органов	28	34	42	48	38	50	56	68	40	48	56	72
Количество рядов раб. органов	2				3				4			
Рама (мм)	150x100x8											
Диски БДМ "Ромашка" (мм)	560x6											
Расстояние между дисками (мм)	280				300				400			
Расстояние между рядами (мм)	1350				900				700			
Угол атаки дисков	0-30											
Глубина обработки (см)	15											