

ETALON

UPS Systems



**ЭТАЛОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
ДЛЯ ИБП**

Аккумуляторы VISION

Свинцово-кислотные аккумуляторы VISION – известный бренд акб для источников бесперебойного питания. Отличительная особенность – высокая надежность, устойчивость работы при циклическом режиме, превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда.



ТЕХНОЛОГИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология AGM (Absorbent Glass Mat), класс VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid)
- Система внутренней рекомбинации газа
- Конструкция полностью герметична, может эксплуатироваться в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз
- Необслуживаемые: не требуется долив воды
- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным, авто- транспортом
- Низкий саморазряд (до 3% в месяц)
- Сертификация ISO9001, ISO14001, TLC, IEC, VdS, UL, CE, SAS18001, ГОСТ РФ

Высокое и стабильное качество VISION гарантировано производителем: Vision Group является ведущим мировым поставщиком решений для оборудования бесперебойного питания APC by Schneider-Electric, Vertiv, EAST, HUAWEI, EATON, GE.

РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

для моделей до 28 Ач - до 5 лет, для моделей 40 - 200 Ач - до 10 лет.

| Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач* | Габариты ДхШхВ (±2), мм | Вес, кг | Тип клемм |
|------------|---------------|--------------|-------------------------|---------|-----------------|
| CP1250NY | 12 | 5 | 90 x 70 x 107 | 1,81 | Нож F1 |
| CP1290 | 12 | 9 | 151 x 65 x 100 | 2,77 | Нож F1/F2 |
| CP12120 | 12 | 12 | 151 x 98 x 101 | 3,64 | Нож F2 |
| CP12170E | 12 | 17 | 181 x 77 x 167 | 5,4 | Болт+гайка М5,5 |
| CP12280S-X | 12 | 28 | 165 x 125 x 175 | 9,06 | Под болт М5 |
| 6FM40E-X | 12 | 40 | 198 x 166 x 170 | 13,87 | Под болт М6 |
| 6FM55E-X | 12 | 55 | 239 x 132 x 210 | 15,3 | Под болт М6 |
| 6FM65E-X | 12 | 65 | 350 x 167 x 179 | 20 | Под болт М6 |
| 6FM75-X | 12 | 75 | 258 x 166 x 215 | 22,8 | Под болт М6 |
| 6FM100H-X | 12 | 100 | 330 x 171 x 220 | 31,2 | Под болт М8 |
| 6FM150H-X | 12 | 100 | 482 x 170 x 240 | 48,4 | Под болт М8 |
| 6FM200SE-X | 12 | 100 | 522 x 238 x 223 | 58,1 | Под болт М8 |

*Емкость моделей до 28 Ач указана при 20-часовом разряде, от 40 до 200 Ач - при 10-часовом разряде