

RAVENOL CVT HCF-2 Fluid

Kategorie: Getriebeöl für Automatikgetriebe

Artikelnummer: 1211142



1L | 1211142-001

4L | 1211142-004

20L | 1211142-020

20L | 1211142-B20

RAVENOL CVT HCF-2 Fluid ist ein synthetisches CVT (Continuously Variable Transmission) Fluid, das speziell für CVT Getriebe der zweiten Generation entwickelt wurde.

RAVENOL CVT HCF-2 Fluid ist konzipiert auf Basis von hochwertigen Grundölen mit Polyalphaolefin (PAO) und einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion des Getriebes gewährleisten.

RAVENOL CVT HCF-2 Fluid ist ein synthetisches CVT Fluid mit niedriger Viskosität (Low Viscosity) für Honda CVT-Automatikgetriebe.

RAVENOL CVT HCF-2 Fluid garantiert einen hohen Viskositätsindex, einen hervorragenden Schutz gegen hohen Druck, Reibung und Verschleiß und eine optimale Kraftübertragung.

Anwendungshinweise

RAVENOL CVT HCF-2 Fluid wurde entwickelt für den Einsatz in CVT-Automatikgetrieben (Steel Belt Continuously Variable Transmission), speziell für Honda CVT Gen2 Getriebe.

Verwenden Sie **RAVENOL CVT HCF-2 Fluid** nur in Fahrzeugen, deren Einfüllstutzen für das Getriebeöl mit einem Honda HCF-2 Aufkleber gekennzeichnet ist, oder für die im Benutzerhandbuch ausdrücklich die Verwendung dieses Getriebeöls (evtl. unter Angabe der OEM Teilenummer 08200-HCF2) vorgeschrieben ist.

Eigenschaften

- Sehr gutes Schmiervermögen auch bei tiefen Temperaturen im Winter
- Sehr hohen, stabilen Viskositätsindex
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Hervorragenden Schutz gegen hohen Druck, Reibung und Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe	gelbbraun		VISUELL
Seq. I bei 24 °C	0/0	ml/ml	ASTM D892
Seq. II bei 93,5 °C	0/0	ml/ml	ASTM D892
Seq. III bei 24 °C nach 93,5 °C	0/0	ml/ml	ASTM D892
Viskosität bei 100 °C	6,95	mm²/s	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	24,95	mm²/s	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI	265		DIN ISO 2909
VKA Vier Kugel Test (Verschleiß)	0,5	mm	DIN 51350-3
VKA Vier Kugel-Test (Hochdruck)	1800 / 2000	N	DIN 51350-3
Brookfield Viskosität bei -40 °C	2.520	mPa*s	ASTM D2983
Cu-Korrosion bei 150 °C	1b		ASTM D130
Dichte bei 20 °C	853,0	kg/m³	EN ISO 12185
Flammpunkt (CC)	180	°C	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	-54	°C	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

31.03.2022