



RESEARCH. INNOVATION. PRODUCTION.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

X-CUT 06 U

Масляная СОЖ для заточки и металлообработки

ОПИСАНИЕ

AIMOL X-Cut 06 U – маловязкое масло для металлообработки с хорошими охлаждающими свойствами. Продукт производится на основе минеральных базовых масел и тщательно подобранных присадок, которые предупреждают схватывание заготовка-инструмент и обеспечивает превосходное качество поверхности, а также увеличивают срок службы инструмента.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL X-Cut 06 U рекомендуется для операций общей металлообработки всех типов металлов: алюминия, стали, чугуна, латуни, бронзы и меди. Также подходит для заточки полотна пилы, полировки и шлифовки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошие промывающие, охлаждающие и смазывающие свойства
- Высокая эффективность
- Увеличивает срок службы инструмента и качество финишной поверхности
- Увеличивает производительность

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	X-Cut 06 U
Цвет	Прозрачный желтый
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	5.5-6,5
Температура вспышки, °C	120
Температура застывания, °C	-10
Содержание хлора	Отсутствует

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 17.10.2018

