ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
Максимальное напряжение	Вольт	125
Ток,максимально допустимый	Ампер	1,5
Рабочая температура	°С	0°…+70°
Сопротивление изоляции	МОм	1000
Ширина разъема	мм	11,68
Количество соединений	раз	не менее 1000
Масса разъема брутто	гр	1,6

ПРИМЕЧАНИЕ: Не имеет драгоценных и редкоземельных металлов.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

ПАСПОРТ

(на одну единицу разъема)

КОННЕКТОР (разъем интерфейсный) соединитель для телекоммуникационной аппаратуры

модель: **ST-RJ4501**

www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-RJ4501 – коннектор (разъем интерфейсный),соединитель универсальный электрический, далее по тексту «разъем». Используется в телекоммуникациях и других областях техники, имеет 8 контактов и защелку.

2. ОПИСАНИЕ

Представляет устройство для соединения кабеля с различным оборудованием. Разъем выполнен в пластмассовом диэлектрическом корпусе. Контакты разъема изготовлены из металла с высокой степенью проводимости и износостойкости.

3. УСТАНОВКА

Подключение производится при помощи специального инструмента (обжимки) квалифицированным специалистом.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается производить монтаж при наличии напряжения питания.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +60°С. Избегать ударов, механических нагрузок и попадания на поверхность неорганических веществ, кислот и щелочей.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления. но не более 24 месяцев с даты изготовления. гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разъем для подключения питания соответствует условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае. Производитель: Manzhouli Smart Technology Products Co., Ltd. http://www.intellectchina.cn/

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника» Адрес:664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23. Тел.: 8(902) 569-81-96

Продавец: _____

Дата продажи: _____

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расшифровка	Обозначение пина - контакта RJ-45							
Самая распространенная последовательность обжимки витой пары - прямой кабель	БО	О	БЗ	С	БС	З	БК	К
Цвет изоляции витой пары	Бело-оранжевый	Оранжевый	Бело-зеленый	Синий	Бело-синий	Зеленый	Бело-коричневый	Коричневый
Номер пина RJ45 витой пары, слева на право, металлическими контактами к верху-витой парой к себе	1	2	3	4	5	6	7	8

ДЛЯ ЗАМЕТОК