



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Foodline Grease ASP 2

старое название Foodmax Grease ASP 2

Высокоэффективная смазка с очень высокой стойкостью к воде и нагрузкам для пищевой промышленности

ОПИСАНИЕ

AIMOL Foodline Grease ASP 2 – смазка на основе синтетического базового масла, комплексного алюминиевого мыльного загустителя, пакета специальных присадок и твердых смазочных веществ. Подходит для большинства применений в пищевой промышленности. Смазка обладает превосходными смазывающими характеристиками, имеет высокую стойкость к воде и высоким нагрузкам. Благодаря этому смазка может использоваться для цепей, работающих в условиях очень высокой влажности, например, в конвейерных цепях в пищевой промышленности (упаковывание, скотобойни и др.). Полностью соответствует требованиям пищевых стандартов NSF и InS H1 для случайного контакта с продуктами питания.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ Общая смазка и смазка подшипников
- ◆ Направляющие, цепи и т.д.
- ◆ Смазывание водных кранов и вентиляей
- ◆ Подшипники, подверженные средним и высоким нагрузкам, а также низким или высоким температурам (от -40 до +180°C)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Пищевая безопасность
- ◆ Высокая стойкость к воде и нагрузкам
- ◆ Высокая адгезия
- ◆ Белого цвета
- ◆ Содержит твердые смазочные компоненты

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Foodline Grease ASP 2 выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- ◆ ISO 6743/9 L-XVCHB2
- ◆ DIN 51825 KP2R-40

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Foodline Grease ASP 2
Цвет		Белый
Тип загустителя	ASTM D128	Комплексное алюминиевое мыло
Базовое масло	ASTM D128	ПИБ
Вязкость базового масла при 40°C, сСт	ASTM D445	220
Вязкость базового масла при 100°C, сСт	ASTM D445	20
Индекс вязкости базового масла	ASTM D2270	98
Класс консистенции по NLGI	ASTM D217	2
Пенетрация при 25°C, 0.1 мм	ASTM D217	290
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	264
Динамическая вязкость при 25°C, мПа*с	DIN 51810	6343
Тест на износ на ЧШМ		
◆ Нагрузка сваривания, кг	IP-239	>400
◆ Диаметр пятна износа в течение 1 ч и 80 кг, мм		0.72
◆ Диаметр пятна износа в течение 1 ч и 40 кг, мм		0.80
Тест на коррозию EMCOR	DIN 51802	0/0
Коррозия меди в течение 24 ч при 100°C	ASTM D4048	1b
Давление течения при -35°C, мбар	DIN 51805	>2700



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Foodline Grease ASP 2

Высокоэффективная смазка с очень высокой стойкостью к воде и нагрузкам для пищевой промышленности

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Foodline Grease ASP 2 - смазка для пищевой промышленности не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIMOL b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.

ANGLO INTERNATIONAL MINING B.V.
Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam
The Netherlands
T +31 (0)10 28 27 927
info@aimol.nl

www.aimol.nl

www.aimol.ru

ООО «АЙМОЛ ЛУБРИКАНТС»
127550 Россия, г.Москва
ул. Большая Академическая, д.44, к.2
Т. +7 (495) 602 01 74
info@aimol.ru