

СПИРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД

Номенклатура спиральных трубопроводов Camozzi включает большое разнообразие материалов, типоразмеров, цветов и исполнений (трубопроводы со спиральными и прямыми отводами концов).

Особенностью использования любых спиральных трубопроводов является то, что рабочая длина трубопровода должна быть в 2 раза меньше его общей линейной длины. Например, если линейная длина равна 10 м, то рабочая длина должна быть не более 5 м.

Спиральный трубопровод Мод. SH



Спиральный трубопровод SH из полиэстера со спиральными отводами концов
Рабочая температура: -20...+100°C

Мод.	Линейная длина, м	D/d	Диаметр спирали внешний, мм	Диаметр спирали внутренний, мм	Рабочее давление, бар
SH42B15	15	4/2	50	42	36
SH64B5	5				
SH64B75	7,5	6/4	66	54	22
SH64B15	15				
SH64B30	30				
SH86B5	5				
SH86B75	7,5	8/6	88	72	17
SH86B15	15				
SH86B30	30				
SH108B5	5				
SH108B75	7,5	10/8	106	86	13
SH108B15	15				
SH108B20	20				
SH108B30	30				
SH1210B5	5				
SH1210B75	7,5	12/10	130	106	11
SH1210B15	15				
SH1210B20	20				
SH1210B30	30				

Цвет трубопровода: синий (B)

Другие цвета под заказ:

Оранжевый A
Черный N

Спиральный трубопровод Мод. SHC



Спиральный трубопровод SHC из полиэстера с прямыми отводами концов
Рабочая температура: -20...+100°C

Мод.	Линейная длина, м	D/d	Диаметр спирали внешний, мм	Диаметр спирали внутренний, мм	Рабочее давление, бар
SHC42B15	15	4/2	50	42	36
SHC64B5	5				
SHC64B75	7,5	6/4	66	54	22
SHC64B15	15				
SHC64B30	30				
SHC86B5	5				
SHC86B75	7,5	8/6	88	72	17
SHC86B15	15				
SHC86B30	30				
SHC108B5	5				
SHC108B75	7,5	10/8	106	86	13
SHC108B15	15				
SHC108B30	30				
SHC1210B5	5				
SHC1210B75	7,5	12/10	130	106	11
SHC1210B15	15				
SHC1210B30	30				

Цвет трубопровода: синий (B)

Другие цвета под заказ:

Оранжевый A
Черный N