

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА



BV 77E



BV 110E / BV 170E / BV 290E



- Увеличенная мощность вентилятора
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Термостат для защиты от перегрева
- Термостат охлаждения (кроме BV 77)
- Возможность подключения комнатного термостата
- Возможность подсоединения гибкого шланга
- Возможность установки трубы для отвода отработанных газов
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Теплообменник
- Топливный бак с индикацией уровня топлива
- Тележка входит в стандартную комплектацию
- Съёмный фильтр тонкой очистки
- 2 топливных фильтра: погружной в баке и промежуточный
- Простота эксплуатации и технического обслуживания
- Прочная конструкция с большим сроком службы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:



Устройство предварительного нагрева топлива для моделей BV 110E, BV 170E, BV 290E
4031.120



Комнатный термостат ТН 5 с кабелем 3 м
Диапазон регулирования температур: 0 – 36 °С
Точность: ± 1,5 °С
4150.105
По запросу доступен кабель 5 м или 10 м



Комплект соединительных элементов для гибких шлангов
BV 77 - Ø 294 мм - **4032.950**
BV 110E, BV 170E - Ø 400 мм - **4031.909**
BV 290E - Ø 600 мм - **4031.910**



Гибкие шланги
BV 77E - Ø 305 мм - **4032.951** (3 м)
BV 110E, BV 170E - Ø 407 мм - **4031.401** (7,6 м)
BV 290E - Ø 610 мм - **4031.038** (7,6 м)
Первые 2 метра (черный цвет) изготовлены из прочного материала с высокой термостойкостью до 150 °С; Фиксирующая лента в наборе

Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться

ПАРАМЕТРЫ		BV 77E	BV 110E	BV 170E	BV 290E
Тепловая мощность	кВт	20	33	47	81
	БТЕ/ч	68.300	112.800	160.400	276.300
	ккал/ч	17.200	28.400	40.400	69.600
Поток воздуха	м³/ч	1.550	1.800	1.800	3.300
Управление от термостата		доп.опция	доп.опция	доп.опция	доп.опция
Расход топлива	кг/ч	1,67	2,71	3,9	6,8
Параметры электросети	В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Ток потребления	А	1,5	2,3	2,3	4,6
Вместимость бака	л	36	65	65	105
Диаметр газоотвода Ø	мм	120	150	150	150
Диаметр сопла Ø	мм	203	340	340	400
Размеры (д х ш х в)	мм	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1330 x 650 x 1000	1600 x 750 x 1180
Вес нетто/брутто	кг	32/36	61/77	65/84	100/124
Количество на паллете	шт	8	1	1	1