

ЛУКОЙЛ МГЕ-46В

Масло для гидрообъемных передач

Описание продукта

Высококачественное масло для гидрообъемных передач. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специализированного пакета присадок, обеспечивающих хорошие антиокислительные, противоизносные и антикоррозионные свойства. Масло обладает длительным ресурсом работы в гидравлических системах, надежно предохраняет оборудование от износа и коррозии.

Область применения

Предназначено для применения в гидравлических системах сельскохозяйственной и других видов техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа.

Наименование продукта при заказе: Масло для гидрообъемных передач ЛУКОЙЛ МГЕ-46В, СТО 65561488-056-2015

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	7,3
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	46,7
Вязкость кинематическая при 0 °С, мм ² /с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708	510
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	117
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-40
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	243
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	1,09