

Компактная дрель-шуруповерт XGT®

DF002GZ

40В • 0 - 2 200 об/мин

Компактная 2-х скоростная дрель-шуруповерт с защитой от пыли и влаги ХРТ и максимальным моментом 65 Нм

2 режима работы — сверление и заворачивание. Бесщёточный BL-двигатель. Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс. Улучшенная технология ХРТ для защиты от пыли и влаги. 2 скорости для работы с разными материалами. Двойные светодиодные фонари с функцией "до - и после" свечения.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	40 v
Аккумуляторы XGT	✓
Бесщёточный двигатель	✓
Частота холостого хода	0 - 600 / 2200 min ⁻¹
Максимальный момент затяжки Жесткий / Мягкий	64 / 30 Nm
Регулировка крутящего момента	21
Максимальный диаметр сверления в дереве	38 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Хвостовик	1/2"-20UNF "
Патрон	1,5 - 13 mm
Уровень звукового давления (L _{рА})	78 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), сверление	≤ 2,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²

EAN 0088381735810

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты