



ОСН.

1996

Масло компрессорное КС-19п А

ТУ 38.401-58-243-99 с изм. 1-6




ОСН.

1996

РусКомплекТСниб

РусКомплекТСниб



№	Наименование показателя	Норма код 025372140116	Фактически
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	1996 19,00	19.30
2	Индекс вязкости, не менее	85	92
3	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	0,02	0.01
4	Коксуемость, %, не более	0,10	0.40
5	Зольность, %, не более	0,005	отсутствие
6	Содержание механических примесей	отсутствие	отсутствие
7	Содержание воды	отсутствие	отсутствие
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствие
9	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	260	264
10	Температура застывания, °С, не выше	минус 15	-15
11	Массовая доля серы, %, не более:		
	- вид А	0,7	0.4
	- вид Б	1,0	
12	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более:		
	- вид А	5,0	3.5
	- вид Б	7,0	
13	Испытание на коррозию на пластинках из меди марок МО или МП по ГОСТ 859	выдерживает	выдерживает
14	Общая стабильность против окисления, не более:		
	а) осадок после окисления, %	0,005	0.004
	б) кислотное число окисленного масла, мг КОН/г	0,5	0.1
15	Плотность при 20 °С, г/см ³ (кг/м ³), не более	0,905 (905)	0.895
16	Содержание селективных растворителей	отсутствие	отсутствие

ОСН.

1996

ОСН.

1996

РусКомплекТСниб

РусКомплекТСниб



ОСН.

1996

РусКомплекТСниб



ОСН.

1996

РусКомплекТСниб



ОСН.

1996

РусКомплекТСниб



ОСН.

1996

РусКомплекТСниб



ОСН.

1996

РусКомплекТСниб



ОСН.

1996

РусКомплекТСниб