




ОСН.

1996

Масло индустриальное гидравлическое МГ-8 СТО 78689379-82-2021



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

РусКомплектСнаб



ОСН.

1996


РусКомплектСнаб



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

РусКомплектСнаб

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 100 °С при 40 °С	мм²/с	-	в пределах 1,8 - 2,6 в пределах 7 - 10	2,4 8	ГОСТ 33
2	Вязкость кинематическая при минус 30 °С	мм²/с	-	не более 1000	346	ГОСТ 33
3	Плотность при 15 °С	кг/м³	-	не более 850	830	ГОСТ Р 51069
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°С	не менее 135	не ниже 135	176	ГОСТ 4333
5	Температура текучести	°С	-	не выше минус 42	минус 42	ГОСТ 20287 (метод А)
6	Содержание механических примесей	°С	не более 0,03	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
7	Массовая доля воды	%	-	Следы	отсутствие	ГОСТ 2477
8	Внешний вид	-	-	Прозрачная жидкость, без осадка и взвешенного вещества	Прозрачная жидкость, без осадка и взвешенного вещества	Визуально
9	Кислотное число	мг КОН/г масла	-	не более 0,2	0,0	ASTM D 974
10	Цвет	ед. ЦНТ	-	не более 1,0	0,0	ГОСТ 20284
11	Содержание серы	%	-	Не нормируется. Определение обязательно	0,0	ASTM D 4294

ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

РусКомплектСнаб



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб



ОСН.

1996

rks-masla.ru

РусКомплектСнаб