



ОСН.

1996



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

Масло промышленное гидравлическое МГА-18 ГОСТ 78689379-59-2020

РусКомплектСнаб



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб



ОСН.

1996



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

| №  | Наименование показателя                                | Единица измерения | Норма по техническому регламенту | Норма по нормативному документу                                               | Результат испытания                                                          | Метод испытания       |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Вязкость кинематическая<br>- при 100 °С<br>- при 40 °С | мм²/с             | -<br>-                           | в пределах 3,9 - 4,9<br>в пределах 16 - 26                                    | 4,5<br>21                                                                    | ГОСТ 33               |
| 2  | Индекс вязкости                                        | -                 | -                                | не менее 120                                                                  | 130                                                                          | ГОСТ 25371            |
| 3  | Плотность при 15 °С                                    | кг/м³             | -                                | не более 850                                                                  | 832                                                                          | ГОСТ Р 51069          |
| 4  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле     | °С                | не ниже 135                      | не ниже 210                                                                   | 222                                                                          | ГОСТ 4333             |
| 5  | Температура застывания                                 | °С                | -                                | не выше минус 12                                                              | минус 21                                                                     | ГОСТ 20287 (метод Б)  |
| 6  | Испаряемость по Ноак                                   | % масс.           | -                                | не более 17                                                                   | 12                                                                           | ASTM D 5800 (метод Б) |
| 7  | Содержание механических примесей                       | % масс.           | не более 0,03                    | отсутствие                                                                    | отсутствие                                                                   | ГОСТ 6370             |
| 8  | Массовая доля воды                                     | %                 | следы                            | отсутствие                                                                    | отсутствие                                                                   | ГОСТ 2477             |
| 9  | Внешний вид                                            | -                 | -                                | Чистая прозрачная жидкость, без осадка от бесцветного до светло-желтого цвета | Чистая прозрачная жидкость без осадка от бесцветного до светло-желтого цвета | Визуально             |
| 10 | Цвет                                                   | ед. ЦНТ           | -                                | не более 1,0                                                                  | менее 0,5                                                                    | ГОСТ 20284            |
| 11 | Масовая доля серы                                      | мг/кг             | -                                | не более 10                                                                   | менее 3,00                                                                   | ASTM D 2622           |
| 12 | Содержание селективных растворителей                   | %                 | не более 0,3                     | -                                                                             | отсутствие                                                                   | ГОСТ 1520             |



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб



ОСН.

1996



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

rks-masla.ru

РусКомплектСнаб